

3590XT MULTIFUNKCIONÁLIS SÚLYKIJELZŐ



3590XT Távirányítóval (Opcionális)

OPCIÓK (CSAK RENDELÉSKOR KÉRHETŐEK):

- Hő nyomtató / Kontroll fény / rádió modem / Memória adat nyomtató csomag
- Nyomtató és memória adat nyomtató csomag
- Memóriakártya
- RS485 vagy RS422 vagy USB vagy Ethernet vagy WI-FI/W-Lan csatlakozó
- Billentyűzet csatlakozó, vonalkód olvasó bemenet
- 3. soros port RS232 egy mérleg távirányításához

I/O CSATLAKOZÓK

- RS232/C kétirányú csatlakozó, köthető rá nyomtató, etikett nyomtató, vagy más külső egység.
- RS232/C (vagy opcionális RS485, RS422, USB, Ethernet) kétirányú csatlakozó, PC, PLC/SPS és RJ köthető rá.
- 3. soros port (opcionális).
- PC billentyűzet csatlakozó (opcionális).
- Három 0.5A, 48 Vac / 1A, 24 Vdc (NO vagy NC) kimenet, programozható súly küszöbértékkel
- 2 optoisol bemenet funkcióbillentyűknek
- IR érzékelő távirányítóhoz

Megbízható és sokoldalú mérlegkijelző. Néhány fő tulajdonsága: programozható, be és kimenet, átviteli protokoll és konfigurálható nyomtatási kép. 3590 XP az ipari mérlegek széles választékát kínálja: Összegzés és kimutatás, Darabszámlálás, be/kimeneti mérés, ipari etikett készítés, ipari kontrolálás és adagolás. A kiegészítők széles skálája és a kompatibilitása garantálja széleskörű alkalmazhatóságát. CE-M tanúsítvány (OIML R-76 /EN 45501).

TECHNIKAI ADATOK

- Vízálló billentyűzet 24 funkcióbillentyűvel.
- Szemialafanumerikus, 6 karakteres piros LED-es főkijelző, 15mm magas
- **Nagy alfanumerikus, háttér-világítású LCD-kijelző**, 2 soros kijelzővel soronként 16 karakterrel, ami az épp futó műveletet mutatja.
- rozsdamentes acél **IP68** ház, ami ellenáll a tisztításnak és korrozív anyagoknak
- Méretei: 278x130x186 mm
- Asztalra vagy falra szerelhető ház választható.
- Permanens óra dátum és adatmentési funkciók.
- **DINITOOLS szoftverrel elérhető tulajdonságok**
 - Konfiguráció, kalibráció, adatbevitel és nyomtatási kép .
 - Adatok számítógépre menthetőek, és szerkeszthetők
 - Adatok Számítógépről visszatölthetők
 - Numerikuskalibrálás
- **Excel táblázatok bevitel:** Mérési adatokat és elmentett adatokat külön szoftver nélkül lehet számítógépre menteni. A kijelző egység direkt kommunikál aktív Windows alkalmazással (elektronikus adatbázis-kezelő, Word processzor, adatbázis)
- A/D konverter 24-Bit 4-csatornás Sigma-Delta, max. 200 konverzió./Sek. Max. 8 linearizációs pont a mérésazonosításhoz.
- Max. 10.000e OIML vagy több felbontású 3x3000e @ 0,3 µV/d CE-M tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 1.000.000 osztásértéket tud megjeleníteni belső használat esetén, belső megoldással 3.000.000 osztásértéket jeleníthet meg
- Beépített újratölthető akkumulátor.
- Áramellátás 110 - 240 Vac.
- **4 csatlakoztatott mérleget tud kezelni**
- 8 mérőcellát lehet csatlakoztatni 350 Ohm ellenállással (vagy 24 mérőcellát 1000 Ohm ellenállással)
- Csatlakoztatási lehetőség nyomtatóhoz, és etikett nyomtatóhoz

Elérhető típusok

Kód	Leírás
3590XTBC	Súlykijelző 3590 XT Multifunkcionális típus az ipari automatizáláshoz INOX-házban IP68
3590XT01BC	Súlykijelző 3590 XT AF01 típus összegző és adagoló rendszerrel INOX- házban IP68
3590XT02BC	Súlykijelző 3590 XT AF02 típus mennyiség számlálóval (darab/liter) mennyiség számlálóval (darab/liter) INOX-házban IP68
3590XT03BC	Súlykijelző 3590 XT AF03 típus Járműmérési funkcióval INOX- házban IP68
3590XT04BC	Súlykijelző 3590 XT AF04 típus előrecsomagolt áruk statisztikai ellenőrzésével INOX- házban IP68
3590XT05BC	Súlykijelző 3590 XT AF05 típus ipari árazásra és címkézésre INOX- házban IP68
3590XT09BC	Súlykijelző 3590 XT AF09 típus statikus vagy dinamikus tengelymérésre , IP68 rozsdamentes acél házban

Opciók (csak rendeléskor kérhetőek)

Kód	Leírás
KCEM	Welmecc kijelző, minden típushoz
OBTPRI	Hő nyomtató acél dobozba, Nyomatási sebesség 50mm/Sek, Felbontás 203 dpi, 24/40 oszlop, lapszélesség 58 mm, tekercsátmérő 50 mm.
OBMMCI	Memória adat nyomtató, mentési lehetőséggel memóriakártyára, a mérési eredmények könnyebb szállítása érdekében. acél dobozba lévő készülékhez
OBCLTI	Rozsdamentes acél dobozba 3 jelzőfény, akusztikus szignál, grafikus vezérlés
RFITR	Soros RS232 portra csatlakoztatható rádió jeladó. Hatótávolság épületen belül 70m, szabadtéren 150m. 50 konfigurálható csatorna. Másik rádió jeladóval párosítva használható.
OBRFI	Számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakoztatható rádió jeladó RS232 soros porttal és 1,5 m kábellel. Hatótávolság épületen belül 70m, szabadtéren 150m. 50 konfigurálható csatorna. Másik rádió jeladóval párosítva használható.
35ALMEM	Alibi memória 120.000 mérést tárolására.
DFTL	Távírányító 8 méteres hatótávolsággal, 1-4 konfigurálható gombbal
WIFIT	Wi-Fi egység, amit a számítógépes rendszerhez lehet csatlakoztatni Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabadtéren 100m. 2,4 GHz frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps, 5- 7,5 Vdc feszültség..
ETH	Kétirányú Ethernet port. 10-100 Mbps; Protokoll: TCP, UDP, IP, ARP ICMP, Ethernet Mac
ETHCBRJ	1,5m Ethernet kábel kijelző és PC közé. (ETH kompatibilis)
USBMB	USB csatlakozó a kijelző és a PC közé.
USBCABMB	USB- Kábel a PC és a kijelző közé. (csak USBMB csatlakozóval kompatibilis)
RSCBRJ	Összekötőkábel (1.5m hosszú) RS232/C csatlakozóhoz, és számítógéphez, 9 pólusú aljzat és RJ dugó
35RS485	Kétirányú RS485 Port
35RS422	Kétirányú RS422 Port
35OPF	Védőpanel a kijelzőben
LCCBC	Mérleg csatlakozás 7 pólusú csatlakozó aljzattal és csatlakozóval
LCCB5C	Mérleg csatlakozás 7 pólusú csatlakozó aljzattal és csatlakozóval 5 m kábellel mit 5 m Kábel
LCCB10C	Mérleg csatlakozás 7 pólusú csatlakozó aljzattal és csatlakozóval 10 m kábellel
IFKBRD	Soros port billentyűzet vagy vonalkód olvasó csatlakoztatásához. (KBCBC kábellel kombinálva.)
KBCBC	Kábel MINI DIN - csatlakozóval, Pc billentyűzethez (csak IFKBRD-vel együtt.)

Tartozékok

Kód	Leírás
STFI	Inox-Fali álvány.
LP542PLUS	Papíros etikett nyomtató, automatikus papírlevágással, felbontása 8pont/mm lapszélesség 104mm, nyomtatási sebesség 76mm/sek, RS 232/C és soros porttal. Vonalkód nyomtatás. Áramellátás 100/240 VAC, 1,5 m hosszú kábellel. (egy csomag 63,5x80 ET638T500 etikett papírral.)
TTP243	Hő papíros direkt- és közvetlen átviteli hő nyomtató automatikus papírlevágással, felbontása 8pont/mm lapszélesség 104mm, nyomtatási sebesség 100mm/sek, RS 232/C és soros porttal. Vonalkód nyomtatás. Áramellátás 100/240 VAC, 1,5 m hosszú kábellel. (egy csomag 63,5x80 ET638T500 etikett papírral.)
SMT280	Etikett hő nyomtató, felbontása 8pont/mm, lapszélesség 104mm, maximum nyomtatási hossz 280mm, tekercsátmérő 150mm, nyomtatási sebesség 120mm/sek, RS232/C csatlakozó, vonalkód nyomtatás. Áramellátás 100/240 VAC, 1,5 m hosszú kábellel. Számítógéppel egyéni címkéket lehet készíteni. Alkalmazható a 3590.../TRS... sorozat kijelzőihez. (egy csomag 100x60 ET106T etikett papírral.)
STFR	Állítható acél fali tartó
PCKBRD	PC billentyűzet