

## ASG SOROZAT ÁRSZORZÓS BOLTI MÉRLEG



Váltólépéses árszorozós mérleg, kereskedelmi használatra. Csatlakoztatható hozzá nyomtató, részösszegek összegzéséhez. 105 PLU memória (5 közvetlenül billentyűzetről elérhető).

### FŐBB JELLEMZŐK

- 3 darab LCD kijelző háttérvilágítással a kezelő felőli oldalon és 3 darab kijelző háttérvilágítással az ügyfél felőli oldalon, 20 mm magas karakterekkel, egyidejűleg jelzi ki a súlyt az árat és a fizetendő összeget.
- Membrán numerikus és funkciók vízálló billentyűzet 25 gombbal.
- Rozsdamentes acél mérőfelület 240x370mm.
- Vízszintjelzővel és állítható lábakkal.
- Tápellátás: beépített akkumulátorról (70 óra üzemidő) és 230 Vac hálózati adapter.
- RS232/C port, nyomtató csatlakoztatásához.
- digitális kalibráció;
- automatikus kikapcsolás;
- háttérvilágítás beállítás;
- alacsony töltöttség szint figyelmeztetés.
- Csomag: méretek: 410x375x180 mm - súly: 5,1 kg.
- Kérésre váltólépéses CE-M hitelesítés (3000e + 3000e).

### FUNKCIÓK

- egység ár bevitel;
- egység ár váltás: €/kg - €/100g
- részösszegek összegzése (opciós nyomtóval);
- visszajáró számítás;
- 105 PLU memória (5 közvetlen eléréssel)
- félautomata tára;
- nullázás;

### Elérhető verziók (a kereskedelmi használatához a CE-M hitelesítés kötelező)

Kód	Max Terhelhetőség kg	Standard Osztás g	CE-M Osztás g (*)
ASGP15	6 / 15	2 / 5	2 / 5
ASGP30	15 / 30	5 / 10	5 / 10

(\*) CE-M osztás a megfelelő opció megrendelése esetén érvényes.

### Rendeléskor elérhető opciók

Kód	Leírás
OBTPRSH	ABS termikus nyomtató (asztali változat), nyomtatási sebesség >50mm/sec., felbontás 203 dpi, oszlopok 24/40, max papír szélesség 58 mm; max tekercs átmérő 50 mm; tápellátás beépített 110-240 Vac adatterről. (csak a RSCBBC speciális kábellel használható).
RSCBBC	1,5m kábel az ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD és HLD mérlegek OBTPRSH nyomtatóval való össze csatlakoztatásához.
ECM2A	CE-M hitelesítés 3000e+3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 1-től 30 kg-ig