

## ASB SZÉRIA ÁRSZORZÓS BOLTI MÉRLEG



Kompakt két mérési tartományú árszorzos mérleg kereskedelmi használatra. 10 egység ár (PLU) memória, könnyen előhívható a billentyűzettel. Hitelesíthető.

### FŐBB JELLEMZŐK:

- 3 darab LCD kijelző háttérvilágítással a kezelő felőli oldalon és 3 darab kijelző háttérvilágítással az ügyfél felőli oldalon, 20 mm magas karakterekkel, egyidejűleg jelzi ki a súlyt az árat és a fizetendő összeget.
- Membrán numerikus és funkciók vízálló billentyűzet 20 gombbal.
- Rozsdamentes acél mérőfelület 230x300mm.
- Tápellátás: beépített akkumulátorról (70 óra üzemidő) és 230 Vac hálózati adapter.
- RS232/C port, nyomtató csatlakoztatásához.
- digitális kalibráció;
- automatikus kikapcsolás;
- háttérvilágítás beállítás;
- alacsony töltöttség szint figyelmeztetés.
- Csomag: méretek: 410x375x180 mm - súly: 5,1 kg.
- Kérésre váltólépéses CE-M hitelesítés (3000e + 3000e).

### NYOMTATÁS

- Alap nyomtatási képpel ellátva.

### FUNKCIÓK:

- Egységár váltás: €/kg - €/100g;
- egység ár bevitel;
- részösszegek összegzése (opciós nyomtóval);
- visszajáró számítás;
- 10 előhívható PLU memória;
- félautomata tára;
- nullázás;

### Elérhető verziók (a kereskedelmi használathoz a CE-M hitelesítés kötelező)

Kód	Mérőlap [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	CE-M2 Osztás [g]
ASB6	230 x 300	3 / 6	1 / 2
ASB15	230 x 300	6 / 15	2 / 5
ASB30	230 x 300	15 / 30	5 / 10

### Rendeléskor elérhető opciók

Kód	Leírás
OBTPRSH	ABS termikus nyomtató (asztali változat), nyomtatási sebesség >50mm/sec., felbontás 203 dpi, oszlopok 24/40, max papír szélesség 58 mm; max tekercs átmérő 50 mm; tápellátás beépített 110-240 Vac adatterről. (csak a RSCBBC speciális kábellel használható).
RSCBBC	1,5m kábel az ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD és HLD mérlegek OBTPRSH nyomtatóval való összekapcsolásához.
ECEM2A	CE-M hitelesítés 3000e+3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 1-től 30 kg-ig