

## AWT20L SOROZAT SÚLYTOVÁBBÍTÓ



AWT20L

### KI/BEMENETEK

- Mérési tartomány 3,5 ~ 24 mV
- Mérőcella tápellátás 10 Vdc
- Max 6 darab 350 Ohm bemeneti ellenállású mérőcella csatlakoztatható.
- 0-20mA, 4-20 mA vagy 0-10V analóg kimenet választható. Alternatíva, +/-5Vdc kimenet (csak a AWT20L-5 modellnél)

Súlytovábbító 0-20mA, 4-20mA, 0-10Vdc vagy +/- 5Vdc analóg kimenettel választható. Alkalmas a kapcsoló szekrényekbe való beépítéshez. Általában 12-bites analóg / digitális kártyával vagy PLC-vel együtt használják.

### FŐB JELLEMZŐK:

- Trimmerrel állítható analóg szűrő a súly oszcillálásának csökkenéséért.
- Méretek 113 x 93 mm, magasság 60 mm
- Durva nullázás 4 DIP kapcsolóval -2,4-től 17 mV-ig
- Durva skálavég beállítás 4 DIP kapcsolóval 2-től 24 mV-ig
- Finom nullázás 10 fordulatú trimmerrel.
- Finom skálavég beállítás 10 fordulatú trimmerrel.
- Tápellátás 20 ~28 Vdc
- Teljesítmény felvétel 6VA.
- Pontosság: 0,25% F.S.
- Ismétlési hiba: 0,01% F.S.
- Termikus stabilitás 0,01% F.S. / 10°C
- Működési hőmérséklet: -10 to + 50°C

### Elérhető verziók:

Kód	Leírás
AWT20L	Standard modell 0-20mA, 4-20 mA vagy 0-10 Vdc választható kimenettel
AWT20L5	Standard modell +/- 5Vdc kimenettel