

BCSD SOROZAT "DUAL LOADING" DARABSZÁMLÁLÓ MÉRLEG



Példa a két mérőlapos használatról

Nagy pontosságú darabszámláló mérleg, Csatlakoztatható hozzá egy másik mérőlap és nyomtató, alkalmazható raktárakban kis tömegű termékek darabszámlálásához. Súly vagy mennyiség ellenőrzés, súly és darabszám összegzés funkció, 100 „PLU” memória.

FŐBB JELLEMZŐK:

- 3 darab LCD kijelző háttérvilágítással, mindegyiken 6 darab 20 mm magas karakterrel, folyamatosan leolvasható a súly az átlagos terméksúly és a darabszám.
- Vízálló 20 gombos membrán billentyűzet, numerikus és funkció billentyűkkel, akusztikus visszajelzéssel.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, mérete: 230x300mm.
- Állítható lábakkal, és vízszintező libellával
- Zero tracking
- Digitális kalibráció
- Automatikus kikapcsolás
- Háttérvilágítás beállítás
- Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés
- Tápellátás: beépített akkumulátorról (70 óra üzemidő) és tartozék 230Vac hálózati adatterről.
- RS232/C kétirányú soros port nyomtató vagy PC csatlakoztatásához.
- Konfigurálható bemenet egy második mérőlap csatlakoztatásához, teljes mértékben programozható terhelhetőséggel és felbontással.
- Működési hőmérséklet +0°C ~ +40°C.
- Csomag méret: 440x370x220mm- súlya körülbelül 5,5 kg

DARAB SZÁMLÁLÁSI JELLEMZŐK

Belső felbontás és legkisebb elfogadott A.P.W.:

Modell	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Belső felbontás [g]	0,02	0,05	0,1
Min. elfogadott A.P.W. [g]	0,1	0,2	0,5

FUNKCIÓK:

- darabszámlálás:
 - minta darabszám bevitel,
 - átlagos termék súly (A.P.W.) bevitel,
 - A.P.W. optimalizálás,
 - nem elegendő A.P.W. / minta darabszám kijelzés,
 - 100 PLU memória, mindegyikhez tartozik: 12 karakteres alfanumerikus leírás, tára, A.P.W;
- súly vagy darabszám mennyiség ellenőrzés, 2 küszöb értékkel és akusztikus jelzéssel;
- súly és darabszám összegzés;
- mértékegység konvertálás: kg, lb;
- nullázás;
- fél automatikus vagy billentyűzettel beírt tárzás;

Elérhető verziók:

Kód	Maximális terhelhetőség [kg]	Osztás [g]
BCSD6	6	0,1
BCSD15	15	0,2
BCSD30	30	0,5

Megjegyzés: csatlakoztatható hozzá egy kiegészítő mérőlap.

Opciók:

Kód	Leírás
OBTPRSH	ABS házas asztali termikus nyomtató(kombinálni kell az RSCBBC opcióval) papír szélesség: 58mm, tekercs átmérő 50mm, tápellátás beépített 110-240 Vac tápegységgel.
RSCBBC	1,5m kábel az ALGM, ASB, ACS, ASG, BCSD, HLD mérlegek és az OBTPRSH nyomtató csatlakoztatásához.
RSCBPCBC	Soros port kábel 1.5 m hosszú az ALGM, ASC, BCSD, HLD, KS mérlegek és a PC csatlakoztatásához.