

SZERELŐ KIT DSBI KÉTSZERESEN NYÍRÓ MÉRŐCELLÁKHOZ



Rögzítő kit DSBI kétszeresen nyíró mérőcellához. A kiegészítő alkalmazható tartályok, silók mérőlapok esetén. A speciális szerkezet biztosítja a pontos mérést, még nagy hő táulású és/vagy elhajlású szerkezeteknél is.

FŐBB JELLEMZŐK:

- AISI304 ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÍTVE
- NAGY TŰRŐKÉPESÉG AZ OLDAL IRÁNYÚ ERŐKEL SZEMBEN
- EMELŐ CSAVAR A CELLA KÖNNYŰ TELEPÍTÉSÉHEZ ÉS/VAGY CSERÉLYÉHEZ
- BORULÁS ELLENI CSONK
- ÖNKÖZPONTOSÍTÓ CSATLAKOZÁS A FELSŐ ÉS ALSÓ LEMEZ KÖZÖTT

TECHNIKAI MEGJEGYZÉS:

A kiegészítőket úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a mérőcellák maximális stabilitását a szükséges mérési pontosság elérése érdekében. A rendszer tervező és a telepítő köteles meg keresni a legjobb megoldásokat az oldalirányú erők és a felborulás ellen, figyelembe véve:

- az ütések és a vibrációkat;
- a szál okozta nyíró hatásokat;
- a telepítési terület szeizmikus besorolását;
- az alátámasztások szilárdságát.

Elérhető változatok

Kód	Leírás
KDSBN	Rozsdamentes acél szerelő kit emelő csavarral, boruláselleni védelemmel DSBI mérőcellákhoz max 30000kg-ig.

Tanúsítványok

Kód	Leírás
DCATEXMECH	ATEX nyilatkozat, hogy a teljes rendszer megfelel Ex II 2GD, a megfelelő címkéssel, a mechanikus szerkezethez ATEX mérőcellákat kell csatlakoztatni (minden egyes mérőcellának rendelkeznie kell CCATEX opcióval).

KDSBN: méretek [mm]

