

HLD TECHNOLÓGIAI PRECÍZIÓS "TOP-LOADING" MÉRLEG



Többfunkciós mérleg, alkalmas laboratóriumi és ipari használatra.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

- 7 karakteres 16 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással.
- Vízálló membrán billentyűzet, 7 gombbal és akusztikus visszajelzéssel.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, méretét lásd a táblázatban.
- Állítható lábakkal és vízszintjelző libellával.
- digitális kalibráció;
- háttérvilágítás beállítás;
- alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés.
- nulla követés;
- beépített akkumulátor (körülbelül 30 óra üzemidő) és 230 Vac adapter.
- RS232/c port PC vagy nyomtató csatlakoztatásához.
- Csomag mérete: 370 x 240 x 250 mm – súlya körülbelül 2,7kg.

DARABSZÁMLÁLSI JELLEMZŐK

Belső érzékenység és minimum A.P.W.:

Modell	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Belső érzékenység [g]	0,0025	0,005	0,014
Minimális A.P.W. [g]	0,02	0,05	0,1

FUNKCIÓK

- darabszámlálás;
- %-os mérés;
- súly összegzés;
- max 13 mértékegység konvertálása;
- nullázás;
- fél automatikus tára;

Elérhető Változatok

Kód	Mérőfelület mérete [mm]	Terhelhetőség [g]	Standard Osztás [g]	Linearitás [g] +/-
HLD1500	140 x 150	1500	0,02	0,04
HLD3000	140 x 150	3000	0,05	0,1
HLD6000	140 x 150	6000	0,1	0,2

Rendelhető opciók:

Kód	Leírás
OBTPRSH	ABS doboz termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat (szükséges kombinálni a megfelelő kábel opcióval). 58 mm széles papír, tekercs átmérő: 50 mm; tartozék 110-240 Vac adapter .
RSCBBC	1,5m csatlakozó kábel az ALGM, ASB, ACS, ASG, BCSD, HLD mérleg és az OBTPRSH nyomtató csatlakoztatásához.
RSCBPCBC	Soros kábel 1,5m hosszú az ALGM, ASC, BCSD, HLD, KS mérleg és a PC csatlakoztatásához.