

MCW „PROFESSIONAL” ROZSDAMENTES ACÉL DARUMÉRLEG, IP67



MCW3000, MCWT6



MCW...R2



Rozsdamentes acél darumérleg, egyszerű és megbízható, használható zárt illetve szabad téren is, minimális a daru emelési magasságának a csökkenése. IP67 eső és por elleni védelem. CE-M hitelesített változatban is 6000 kg-ig

FŐBB JELLEMZŐK:

- Nagy 25 mm-es LCD kijelző háttérvilágítással, jól látható, minden megvilágítási körülmények között, még alacsony hőmérsékleten is
- Hitelesített festett felső sekli és alsó szemes biztonsági horog. Alsó akasztási pont szabadon forgó.
- Pontosság: +/- 0.03%.
- Vízhatlan 5 gombos billentyűzet: ZERO, TÁRA, MODE, PRINT és ON/OFF
- Választható konfigurálható funkciók, mint PEAK (legmagasabb leolvasott érték), HOLD (kijelzett súly blokkolása), mérések összegzése, átváltás lb/kg/N, darabszámlálás, százalékos súlymérés, ki és bemenő forgalom mérése, stb... (lásd a DFW.. kijelzőknél)
- Rozsdamentes acél (AISI 304) IP67-védelmű ház;
- Távirányító 8 m hatótávolságig, a 18 gombos (csak épületen belüli használatra)
- Hermetikus tölthető akkumulátor, 40 óra folyamatos működés
- Digitális kalibráció és programozható Set-Up egyenesen billentyűzetről.
- Működési hőmérséklet: -10 /+40 °C
- Digitális szűrő és programozható automata kikapcsolás.
- Töltő 230Vac 50 Hz.

SÚLYOK:

Kód	Súly kg-ban (Csomagolással)
MCW150R2	21
MCW300R2	21
MCW600R2	21
MCW1500R2	21
MCW3000	16
MCWT6	16

Elérhető változatok

Kód	Max terhelhetőség [kg]	Általános Osztás [kg]	HR Osztás [kg]	CE-M Osztás [kg]
MCW300R2	300	0,1	0,05	
MCW600R2	600	0,2	0,1	
MCW1500R2	1500	0,5	0,2	
MCW3000	3000	1	0,5	
MCWT6	6500	2	1	
MCW150MR2 M	150			0,05
MCW300MR2 M	300			0,1
MCW600MR2 M	600			0,2
MCW1500MR2 M	1500			0,5
MCW3000M M	3000			1
MCWT6M M	6000			2

Opcionális rádió frekvenciás adat átvitel az MCW-hez csatlakoztatható kijelzők

Kód	Leírás
DFWPM	Rádió frekvencia távvezérlő, ABS házzal, 5 gombos billentyűzettel LCD kijelző háttérvilágítással.
DFWPM10USB	Rádió frekvencia távvezérlő, ABS házzal, 5 gombos billentyűzettel LCD kijelző háttérvilágítással, mérési adat tárolással.
DFW06XPCC	Többfunkciós mérlegműszer, 5 gombos billentyűzettel, 25mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, beépített akkumulátorral, IP65 védelem, belső 110-240 Vac adapter (nem tartalmazza az ismétlő funkciót).
MSTSLV	Opció program a mérlegműszerekhez: univerzális súlyismétlő vagy több mérleg távvezérlő.



Vásárláskor rendelhető opciók

Kód	Leírás
OBTPRI	Termikus nyomtató rozsdamentes acél dobozba, a kijelzőhöz rögzítve, Nyomatási sebesség 50mm/Sek, Felbontás 203 dpi, 24/40 oszlop, lapszélesség 58 mm, tekercsátmérő 50 mm.
OBMCCI	Memória adat nyomtató, kijelzőhöz rögzítve, mentési lehetőséggel memóriakártyára, a mérési eredmények könnyebb szállítása érdekében. Rozsdamentes acél dobozba lévő készülékhez (memória kártyával).
TPRPR2	Termikus nyomtató a darumérlegbe integrálva (csak az „MCW...R2” modellek esetén).
EHR	Nagy felbontású modell ipari felhasználásra.
WIFIT	Wi-Fi belsőegység wireless kommunikáció (egy elérési ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel.
RFITR	Rádió frekvenciás belsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás modul PVC dobozban, 1 m USB/mini USB kábellel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
OBRF232	868MHz rádió frekvenciás modul PVC dobozban, RS232 9-polusú bemenet, RS232 port csatlakozó. Csatlakozó/táp kábellel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
TLR	433MHz-es rádiófrekvenciás távirányító, 6 gombos billentyűzettel, hatótáv megfelelő környezeti feltételek mellett 50m.
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum)
ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
MCWLB	40mm magas vörös LED karakteres változat
MCWLMR2	40mm magas vörös LED karakteres változat „MCW...R2” modellekhez
MCWKBK	Tartalék könnyen eltávolítható akkumulátor készlet, beleértve a tartalék akkumulátort és a töltés vissza jelzőt. A darumérleg adapterével üzemel. (csak az MCW3000, MCW3000M, MCWT6, MCWT6M modellekkel kompatibilis)
MCWKBK	Tartalék könnyen eltávolítható akkumulátor készlet, beleértve a tartalék akkumulátort és a töltés vissza jelzőt. A darumérleg adapterével üzemel. (csak az MCW...R2 modellekkel kompatibilis)

Kiegészítők

Kód	Leírás
CA2	Csatlakoztató gyűrű 2.5 t-ig
CA4	Csatlakoztató gyűrű 4 t-ig
CA8	Csatlakoztató gyűrű 8 t-ig
GG1T5	Forgó horog, biztonsági kiakadás gátlóval, terhelhetőség 1,5t
GG7T	Forgó horog, biztonsági kiakadás gátlóval, terhelhetőség 7t

MÉRETEK [mm]

	Kód	A	B	C		Kód	A	B	C	D	H	
	CA2	86	60	110		GG1T5	53	164	47	207	30	
	CA4	111	75	135		GG7	84	315	90	410	48	
	CA8	152	100	180								