PENTA Gruppo Kkt.
4031 Debrecen, Tőzsér u. 8.
Tel.: +36 52 535 504, Fax: +36 52 535 503
www.pentagruppo.hu, info@pentagruppo.hu

NL SOROZAT LABORATÓRIUMI PRECÍZIÓS "TOP-LOADING" MÉRLEG

Precíziós sokoldalú hordozható kompakt laboratóriumi mérleg. 30 000 kijelzett osztás.

FŐBB JELLEMZŐK:

- LCD kijelző 5 darab 22 mm magas karakterrel.
- 8 funkció gombos vízálló mechanikus membrán billentyűzet.
- Rozsdamentes acél mérőfelület,
- védő burkolat (NL150A, NL300A, NL600H).
- Állítható, rezgés csillapító lábakkal.
- digitális kalibráció;
- kijelző frissítési idejének konfigurációja;
- 230 Vac hálózati adapter (tartozék).
- Soros port: RS232/C adat kimenet PC csatlakoztatásához.
- Működési hőmérséklet +5°C ~ +40°C.
- Csomag mérete: 320x240x145mm - Súlya 2kg.

FUNKCIÓK:

- Darabszámlálás;
- Százalékos súly;
- mértékegység átváltás: g, ct, lb, oz, dr, gn, ozt, dwt, mm, TLJ, TL.T, TL.H, t;
- Félautomata tára;
- nullázás;

DARABSZÁMLÁLSI JELLEMZŐK

Belső érzékenység és minimum A.P.W.:

Modell	NL150A	NL300A	NL600H	NL1500A	NL3000A
Belső érzékenység [g]	0,0005	0,001	0,001	0,005	0,005
Minimális A.P.W. [g]	0,005	0,01	0,01	0,05	0,1

Elérhető verziók

Kód	Mérőlap mérete [mm]	Maximális terhelhetőség [g]	Osztás [g]	linearitás +/-[g]
NL150A	Átmérő 117	150	0,005	0,01
NL300A	Átmérő 117	300	0,01	0,02
NL1500A	143 x 186	1500	0,05	0,1
NL3000A	143 x 186	3000	0,1	0,2
NL600H	átmérő 117	600	0,01	0,02

Elérhető opciók:

Kód	Leírás
RSCBP2P	1,5m kábel az ALD és NL mérlegek PC-hez való csatlakoztatásához.