

"SMTPLUS": KÖZVETLEN ÉS HŐ TRANSZFERES CÍMKÉZŐ



SMTPLUS: közvetlen és hő transzferes címkéző, ipari alkalmazásokhoz.



SMTPLUS: egyszerű és gyors tekercs befűzés.

Közvetlen és hő transzferes címkéző, csatlakoztatható a DFW, 3590, és TRS kijelzőkhöz. A nagysebességű és nagy felbontású nyomtatás, valamint a kompakt méret teszi alkalmassá arra, hogy mindenféle ipari környezetben alkalmazható legyen. CE-M hitelesített rendszerekhez is.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

- NYOMTATÓSI METÓDUS: Közvetlen és hő transzferes termikus.
- NYOMTATÁSI FELBONTÁS: 8 dots/mm.
- NYOMTATÁSI SEBESSÉG: max 200 mm/sec.
- NYOMTATÁSI MÓD: különálló címkék és folyamatos nyomtatás
- MAXIMÁLIS NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG: 108 mm.
- CÍMKE HOSSZ: 5 mm-től 2286 mm-ig.
- CÍMKE SZÉLESSÉG: 25,4 mm-től 114,3 mm-ig.
- CÍMKE TEKERCS ÁTMÉRŐ: 208,3 mm.
- TERMIKUS SZALAG: belső átmérő 25,4 mm, hossz 600 m, szélesség 25,4 mm-től 114,3 mm-ig
- BETŰK: 8 fix alfanumerikus betűtípus,
- FELHASZNÁLÓI KIJELZŐ: LCD kijelző háttérvilágítással, 128x64 pixel, üzenetek kijelzéséhez.
- CÍMKE TÍPUS: előre gyártott címke, folyamatos címke
- LEHETSÉGES VONALKÓDOK:
 - 1D BARCODE: Code 39, 93, 128UCC, 128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code.
- MEMÓRIA: 4 MB.
- INTERFACES: RS 232, párhuzamos (SPP mód), USB 2.0.
- MÉRETEK: 240 X 200 X 164 mm.
- TÁP ELLÁTÁS: Kapcsolóüzemű 115/230 VAC 50/60 Hz.
- MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: +5 ~ +40°C.
- MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM: 20%-tól 85%-ig, nem kondenzálódó.
- TARTOZÉK CSATLAKOZÓ KÁBEL: 1,5 m hosszú

ELÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

- Címke leválasztó mechanika, belső automatikus csévé-lővel.

Elérhető verziók

Kód	Leírás
-----	--------

SMTPLUSProfessionális ipari címkéző, termikus vagy közvetlen transzferrel, csatlakoztatható 3590, CPW, és TRS kijelzőkhöz. Alkalmazható mindenféle ipari környezetben.

Elérhető kiegészítők

Kód	Leírás
-----	--------

SMTRPK Címke leválasztó mechanika, belső automatikus csévé-lővel a SMTPLUS címkézőhöz.