

WBSA "TYPE AMERICA" ACÉL HÍDMÉRLEG



Új generációs hídmérleg, ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi telepekre. Telepíthető az útfelületbe süllyesztve vagy abból kiemelkedőre. C3 pontossági osztályba sorolt (3000+3000e).

Főbb jellemzők

- Hordozó szerkezet nagyon erős felépítésű;
- Robusztus acél mérőfelület extra vastag, ami garantálja az extrém ellenálló képességet a koncentrált és torziós terhelés ellen.
- Rozsdásodás gátlóval kezelték és nagy ellenálló képességű festékekkel festették;
- Kétszeresen nyíró mérőcella, C3 pontossági osztály, EN45501 hitelesített, IP68-as védelemmel, kiegészítve szabadon mozgó önközpontosító gömb alakú rögzítéssel, a hó tágulás kompenzálásáért, ezzel garantálva a pontos mérést minden időben;
- Csapó ajtókkal a cellák karbantartásához.
- Csökkentett magasság (max 370 mm a telepítési felülettől);
- Kijelzők és kiegészítők széles választéka csatlakoztatható.;



WBSA: süllyesztett hídmérleg

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH) [m]	Maximális terhelhetőség [kg]	Cellák száma	Osztás [kg]
WBSA9	9 x 3 x 0,37 m	30000 / 50000	6	10/20
WBSA14	13,5 x 3 x 0,37 m	30000 / 60000	8	10/20
WBSA18	18 x 3 x 0,37 m	30000 / 60000*	10	10/20

*Kérhető 30000 / 80000kg-os terhelhetőséggel is.






Elérhető opciók

Kód	Leírás
ECEM2W	CE-M 2x3000e hitelesítés, pontossági osztály III vagy IIII, terhelhetősége 15001-től 60000 kg-ig CE-M 2x3000e.

Elérhető kiegészítők

Kód	Leírás
WB9TF	Beépítő keret csomag a 9x3 m-es hídmérleghez
WB14TF	Beépítő keret csomag a 13,5x3 m-es hídmérleghez
WB18TF	Beépítő keret csomag a 18x3 m-es hídmérleghez

Csatlakoztatható kijelzők

Kijelzők	TSCR203	3590EBOX	3590EXP03CC	DFWRPXPTCC	DGT60BC
					
Funkciók	<ul style="list-style-type: none"> - Járműmérés - kimenő/bemenő - Adatbázis max 5000 bemenő mérés - folyamatban lévő mérés azonosítása ID-vel vagy rendszámablával - bejelentkezés Smart Card-al - önkiszolgáló mérés 	<ul style="list-style-type: none"> - önkiszolgáló jármű mérés - kimenő/bemenő - Adatbázis max 999 bemenő mérés - Adat kezelés kártyával 	<ul style="list-style-type: none"> - Járműmérés - kimenő/bemenő - Adatbázis max 999 bemenő mérés - folyamatban lévő mérés azonosítása ID-vel vagy rendszámablával 	<ul style="list-style-type: none"> - Járműmérés - kimenő/bemenő - Adatbázis max 99 bemenő mérés - folyamatban lévő mérés azonosítása ID-vel 	<ul style="list-style-type: none"> - - Járműmérés - kimenő/bemenő (memória nélkül)
Adatbázis	<ul style="list-style-type: none"> - 5000 ügyfél - 5000 jármű - 5000 termék 	<ul style="list-style-type: none"> - 500 ügyfél - 500 jármű - 500 termék 	<ul style="list-style-type: none"> - 500 ügyfél - 500 jármű - 500 termék 	-	-
Nyomtatás	Teljes mértékben programozható	Teljes mértékben programozható	Teljes mértékben programozható	<ul style="list-style-type: none"> - Dátum és idő - mérés azonosító ID - bemenő érték - kimenő érték - a bejövő és a kimenő érték különbözete - vonalkód 	<ul style="list-style-type: none"> - Dátum és idő - mérés azonosító ID - bemenő érték - kimenő érték - a bejövő és a kimenő érték különbözete - vonalkód

Kiegészítők

Kód	Leírás
WB9TFC	Kit a WBSA9 süllyesztett hídmérleg installálásához festetlen vas akna keret és 6 db öntött vas aknafedő 600X600mm.
WB14TFC	Kit a WBSA14 süllyesztett hídmérleg installálásához festetlen vas akna keret és 8 db öntött vas aknafedő 600X600mm.
WB18TFC	Kit a WBSA18 süllyesztett hídmérleg installálásához festetlen vas akna keret és 8db öntött vas aknafedő 600X600mm.
WB9TF	Festetlen vas akna keret 9x3 hídmérleghez.
WB14TF	Festetlen vas akna keret 14x3 hídmérleghez.
WB18TF	Festetlen vas akna keret 18x3 hídmérleghez.