

## WEITRUCK: ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕСОВОГО МОСТА



Weitruck: Програмное обеспечение ПК для управление весового моста



Широкий диапазон показателя веса подключаемый



Широкий спектр аксессуаров, для автоматической системы

Програмное обеспечение для ПК, что позволяет полное управление, составление и показание веса серии DFW и DGT. Другое полное управление связана с весами, программа предлагает понятный и простой интуитивный интерфейс оператор, архив для хранения данных о клиентах, материалы и автотранспорт управлением в целом и планеровщик. Полное алиби системы Утверждено.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Удаленное управление систем взвешивания, с просмотром всех сообщений статуса в балансе, выбран тип памяти, чистый вес, валовый и тара; выполнение нулевой функции, тара автоматически взвешивана, заданная тара и печать.
- **ВЗВЕШИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ОПЕРАТОРА:**
  - взвешивание однократным введением тары транспортных средств.
  - взвешивание вход/выход, со ссылкой на взвешивания ввод через регистрационный номер транспортного средства или код ID.
  - клиенты, оборудование транспортных средств выбор архива (другой программируемой памяти) или быстрой вставкой.
  - печать полностью программируемая, создана в миниатюрном графическом формате; программное обеспечение также позволяет создавать принтеры с логотипами, штрих-код, архивные даты и все даты на взвешивание в прогресе.
  - возможности регистрации со старт-картами, с различными группами пользователей (администратор, оператор...).
- **ВЗВЕШИВАНИЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ:** этот способ позволяет использовать весовые мосты без помощи оператора или проведение операции по ПК, с помощью знака или чип-карты, запрограммированные непосредственно через Weitruck, что содержит даты клиентов, оборудование транспортных средств.
- **НОТА:** В комплексе программного обеспечения будет алиби памяти для установке по индикатору, вклад позволяет программной операции и система утверждения.

### ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ/ ТРЕБОВАНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

- Windows XP профисионал SP2
- Pentium 31 GHz или верх
- 51MB RAM
- Не меньше 30MB свободного дискового пространства
- Минимальное разрешение экрана 800x600 (минимум 65536 цветов).

## ВЕРСИЯ ДОСТУПА

| Кодекс   | ОПИСАНИЕ  |
|----------|---|
| WEITRUCK | Програмное обеспечение для ПК, что позволяет управлять полной системы весового моста, соответствие индикатора веса серии DGT и DFW. Оператор интерфейс прост и интуитивно понятный, хранилище архивов для даты клиентов, материалы транспортных средств, управление в целом и планировщик. Полная память алиби для системы утверждения. |

## ИНДИКАТОР, ПРИНТЕР И АКСЕССУАРЫ

| Кодекс    | ОПИСАНИЕ   |
|-----------|--|
| TSCR03    | ПК Touch Screen подключать к индикатору веса серии DGT и DFW, в версии для управления весового моста. Полное программное обеспечение "WEITRUCK" и память алиби операционные (установленным в показатели). Монитор TFT12; регулируемый наклон, максимальное разрешение 1024x768, хорошо виден каждый угол.  |
| DFW06XPCC | Индикатор веса с 5 кнопками, дисплей LCD с задним подсветом 25mm, внутренняя батарея которую можно зарядить, контейнер IP65, преобразователь А/Ц 4 канала, соединитель RS232 RJ, внешний едок 110-240 Vac.   |
| DGT60BC   | Индикатор/ретранслятор взвешивания с дисплеем в LED с 60mm, 2 входами, 2 выходами, 1 двух направленная порта RS232 и 1 двух направленная порта RS485, с внутренним питателем 110-240 Vac   |
| LP542S    | Термическая этикетировочная машина с диспозитивом который подготавливает этикетку к склеиванию; разрешение 8 dots/mm; максимальная ширина этикетки 112 mm; максимальная скорость печати 127 mm/сек; интерфейс RS 232/C, Параллель и USB 1.1. Печать самых распространенных BARCODE. Питание с внешним адаптером 100/240 Vac. Кабель связи 1,5 метра. |
| TM295     | Воздействие на принтер Dotmatrix 42 цвета; 60хар/сек; Печать 1-й этикетки+2 копии размер минимальный 182x270мм. Вход RS232/C, сила сети 230Ват. Кабель соединения 1.5м   |

## НАЛИЧИЕ ВАРИАНТОВ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКАЗЕ

| Кодекс  | ОПИСАНИЕ  |
|---------|---|
| WEICONF | Установка программного обеспечения Weitruck по ПК клиента в отношении работников (в нашей штаб-квартиры), отпечатки в соответствии с конкретной конфигурацией и тестированием.  |
| OBRF    | Внешний радио модуль, с обшивкой защиты в ABS IP65 и 3м кабель, для ретранслятора/индикатора веса. Максимальный интервал функционирования, в адекватных условиях: 70m в закрытом помещении, 150m снаружи. Мак. 50 каналов которые могут быть конфигурированы. (OBRF должен сочетаться в другом радио модемом) |
| OBRFUSB | Модуль радиочастота 868MHz для ПК с портой USB, автопитаемый, можно связать с портой USB. Кабель связи USB в распоряжении. Максимальный интервал функционирования в адекватных условиях: 70m в закрытом помещении, 150m наружный. 50 готовых каналов, легко программируемый с помощью компьютера.             |

