

ADVANTAGE L200 MÉRLEGMŰSZER TEJHŰTŐ TARTÁLY MÉRLEG



PTM slr által gyártott könnyen használható, rendkívül strapabíró és megbízható mérlegműszer a mezőgazdaság számára. Kifejezetten tejhűtő tartály mérlegek számára. Felhasználóbarát egyszerűen kezelhető magyar nyelvű menüvel.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Felhasználóbarát, érzékeny membrán billentyűzet 33 gombbal
- Erős alumínium öntvény ház IP68-as védelemmel csatlakoztatott csatlakozókkal.
- Méretek: 258 x 212 x 75 mm
- Súly: 2000 gramm kb.
- Kijelző: grafikus 5,7"-os LCD kijelző fehér háttérvilágítással, felbontás 320x240 - 16 szürke árnyalat, jól látható napfényben is
- Memória: Eeprom nem felejtő
- Beépített óra: idő és dátum kijelzéssel
- Elérhető osztásértékek: Kg. 1 - 2 - 5 - 10 - 20
- Belső felbontás: 135.000 dd
- Működési hőmérséklet: - 30 + 70 C°
- Relatív páratartalom: 95 %
- Tápfeszültség: 10 Vdc-től 32 Vdc-ig
- Teljesítmény felvétel: 4 VA max
- Párhuzamosan összekötve max 12 (350Ω) mérőcella csatlakoztatható.
- Mérőcella tápfeszültség: 5 Vcc
- Olvasási hiba: +/- Kg. 1 Kg. 10.000
- Kijelzési tartomány: +99999; -99999
- Mérés tartomány: ± 2 mV; ± 20 mV
- Mintavételezés másodpercenként: 10 / sec.
- Soros port: 1; opcionálisan 2
- Teljesítményfelvétel: 12Vdc. 250mA (4 csatlakoztatott cellával)
- Védelem rádiófrekvenciás interferenciák ellen
- Tápfeszültség interferencia elnyomással
- Alacsony feszültség szintjelzés

FUNKCIÓK:

- Nullázás:
- Rész súly és teljes súly közötti váltás
- Konvertálási faktor beállítás liter / kilogramm vagy kilogramm / liter között
- Kiürítési funkció kezelése.
- Adatmentés: legfeljebb 128 mentett rész vagy teljes kiürítés.
- Az AVANCE L200 USB a mentett adatok át másolhatóak számítógépre Excel táblázatba.
- MULTILINK, több kiegészítő csatlakoztatása a műszerhez egyszerre.

KI- ÉS BEMENETEK

RS232 port konfigurálható ismétlő kijelző számára.

Elérhető verziók

Kód	Leírás
ADVANCE L200	Grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, Alumínium öntvény ház IP68, Adatbázis kezelés: 128 rész vagy teljes kiürítés adatainak tárolása.
ADVANCE L200 SB	Grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, Alumínium öntvény ház IP68, Adatbázis kezelés: 128 rész vagy teljes kiürítés adatainak tárolása. Adatrögzítés USB-re

Opciók

Kód	Leírás
P1000	Multilink termikus nyomtatók.
AV41	Multilink ismétlő kijelző LED kijezővel.





RF7

Multilink RF antenna távirányítóhoz



PWINV

Inverteres tápegység



PWP

Táp adapter csatlakozóval.



FCCA VOCONGIN Csatlakozó inox cellákhoz. 7 méter hosszú kábellel.