



ADVANCE SUPER USB MÉRLEGMŰSZER TAKARMÁNYKEVERŐ ÉS KISZTÓ KOCSIKHOZ



A PTM slr által gyártott ADVANCE SUPER mérlegműszer sorozatot könnyen használható, rendkívül strapabíró és megbízható mérlegműszer a mezőgazdaság számára. Kifejezetten takarmánykeverő és kiosztó kocsikra tervezve. Felhasználóbarát egyszerűen kezelhető magyar nyelvű menüvel.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Felhasználóbarát, érzékeny membrán billentyűzet 33 gombbal
- Erős alumínium öntvény ház IP68-as védelemmel szerelt konnektorokkal
- Méretek: 258 x 212 x 75 mm
- Súlya: 2000 gramm kb.
- Kijelző: grafikus 5,7"-os LCD kijelző fehér háttérvilágítással, felbontás 320x240 - 16 szürke árnyalat, jól látható napfényben is
- Memória: Eeprom nem felejtő
- Beépített óra: idő és dátum kijelzéssel
- Elérhető osztásértékek: Kg. 1 - 2 - 5 - 10 - 20
- Belső felbontás: 135.000 dd
- Működési hőmérséklet: - 30 + 70 C°
- Relatív páratartalom: 95 %
- Tápfeszültség: 10 Vdc-től 32 Vdc-ig
- Teljesítmény felvétel: 4 VA max
- Párhuzamosan összekötve max 12 (350Ω) mérőcella csatlakoztatható.
- Mérőcella tápfeszültség: 5 Vcc
- Olvasási hiba: +/- Kg. 1 Kg. 10.000
- Kijelzési tartomány: +99999 ; -99999
- Mérés tartomány: ± 2 mV; ± 20 mV
- Mintavételezés másodpercenként: 10 / sec.
- Soros port: 1; opcionálisan 2
- Teljesítményfelvétel: 12Vdc. 250mA (4 csatlakoztatott cellával)
- Védelem rádiófrekvenciás interferenciák ellen
- Tápfeszültség interferencia elnyomással
- Alacsony feszültség szint jelzés
- Tartozék Fix rögzítő konzol.

FUNKCIÓK:

- Nullázás:
- Rész súly és teljes súly közötti váltás
- mérés blokkolás
- Adatbázis kezelés: recept, összetevő,
- Kiosztások programozása állat létszám alapján.
- Egyszerűen és azonnal programozható és elvégezhető receptek
- Együtt tud működni a PTM MANAGEMENT-el.
- USB adathordozó segítségével vagy opcionálisan RF modullal számítógépről programozható, elvégzett műveletek vissza ellenőrizhetők.
- MULTILINK, több kiegészítő csatlakoztatása a műszerhez egyszerre.
- Nedvesség tartalom kezelés
- Állat csoportok kezelése.

Elérhető verziók



Kód	leírás
ADVANCE SUPER USB	Adatbázis kezelés: 99 összetevő, 150 recept 100 állat csoport, receptenként max 30 összetevő és max 50 kiosztási adag. A recept állat csoportok alapján készíthető. USB pendrive-s adat átvitel az opciós Superdatamix 5 programmal (előd modell GRAPGIC SUPER MEORY és GRAPGHIC SUPER USB).



Opciók

	Kód	Leírás
	FCCAVOCONG71	Csatlakozó kábel takarmánykeverő etető kocsikhoz. 7 méter hosszú kábel.
	FCCAVOALIM01	Táp csatlakozó kábel takarmánykeverő etető kocsikhoz, 7,6m hosszú kábel.
	FGALARM/C01	Sziréna kábel, 3m hosszú kábel.
	FGBOX4INGR01	Csatlakozó kábel közösítővel 4 cella számára takarmánykeverő etető kocsikhoz. 8 méter hosszú kábel.
	SRDW	PTM Management program, a mérlegműszer pc-ről történő programozásához.
	P1000	Multilink nyomtatók
	AV41	Multilink ismétlő kijelző
	AV70	Multilink ismétlőkijelző távvezérlő
	RF7	Multilink RF antenna távirányítóhoz