

ELWL „LOGISTIC” mérleges gyalogkísérő elektromos raklapemelő



BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás,
- Automata Tára,
- Beállítható Tára,
- Tára memória (30 tára érték)
- ID azonosító (2x10 karakteres)
- Választott funkció parancs,
- on/off kapcsoló

VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- Formulálás
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
- Százalékos mérés
- Százalékos adagolás programozható célértékkel
- HOLD

Gyalogkísérő elektromos mérleges raklapemelő (elektromos békamérleg), belső elektronikus méréssel, pontos, megbízható még bármilyen nehéz munkakörülmények között is. Nélkülözhetetlen ott, ahol pontosan és gyorsan kell mérni. Kérhető hitelesített változatban is.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Max terhelhetőség: 1200 kg.
- 4 nyíró mérőcella és csatlakozás IP67-es csatlakozás.
- 25 mm-es 6 számos, háttér világítású LCD kijelző, funkciójelző ikonokkal, vízhatlan 17 választógombos billentyűzettel.
- ABS IP65 vízhatlan kijelző ház, egyszerűen tisztítható, és tartós nehéz és maró körülmények között is
- Digitális kalibráció és Set Up konfigurálhatók billentyűzetről.
- Tápellátás belső tölthető akkumulátor
- 40 óra folyamatos működési idő
- Programozható automata kikapcsolás. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható, nyomtató csatlakoztatásához.
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható PC-re, rádió modem-re vagy hordozható terminálra.
- Vastag festett acél szerkezet
- Kerekek poliuretán bevonattal
- A súlypont távolság: 600 mm
- Villa magasság változási mező: 85 mm leeresztett villával a max emelési magasságig 200 mm
- Állítható leeresztési sebesség
- Maximális lejtés 10% áruval, 25% áru nélkül
- Elektromágneses fék és kézifék
- A szerkezetbe épített újratölthető akkumulátorral rendelkezik
- Védett 24 VDC 55 Ah akkumulátor, töltővel
- Teljes terheléssel, kb. 30 m távolságra, 40 alkalommal lehet használni.
- Elektromos motorok teljesítménye mozgató 0,3 Kw, emelő 0,4 Kw.

Elérhető verziók:

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]
ELWL12	600 / 1200	0,2 / 0,5	--
ELWL12M 	600 / 1200	--	0,5 / 1



Vásárláskor rendelhető opciók:

	Kód	Leírás
	SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
	CT7	ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
	OBTPRPE	Hőnyomtató a műszerhez csatlakoztatva. ABS tok, csatlakozókábel, tápegység a mérlegműszerrel.
	DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum).
	ALMEM	Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 mérés tárolására, hiteles adattovábbításhoz.
	WIFITPWLK	Mérlegbe integrált WI-FI egység, amivel a mérleget számítógépes rendszerhez lehet csatlakoztatni. Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabad téren 100m. 2,4 GHz frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps.
	RFITR	Rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
	BLTH	Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható számítógéphez vagy PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás mérlegelése.
	OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	CVRXP	10 öntött védőburkolat készlet átlátszó műanyagból. A DFWXP vagy 3590EXP jelzővel az ABS tok esetében.