



EPWLI "LOGISTIC" ROZSDAMENTES ACÉL RAKLAPMÉRLEG



Opcionális kijelző tartó állvánnyal.



KI/BEMENETEK:

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval, konfigurálható; PC, PLC, ismétlő kijelző vagy rádió modem számára. (Opcionálisan RS485)
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

Gyors és pontos rozsdamentes acél raklapmérleg, könnyen használható és szállítható. Leválasztható kijelzővel, Köszönhetően a hosszú csatlakozó kábelnek könnyen elhelyezhető a mérés igényeinek megfelelően. A három mérési tartományt automatikusan váltja a mérés maximális pontossága érdekében. Elérhető hitelesített változatban is.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Súly kijelző tartó konzollal, telepíthető opciós állványra, falra, vagy asztalra.
- **Rozsdamentes acél ház IP68-as védelemmel**, könnyen tisztítható, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- 5 gombos funkciós vízálló billentyűzet.
- **25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással** 6 darab nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció kijelző ikonokkal.
- **4 darab 1000 Ohm-os nyírócellával működik**, megfelel az OIML R60 C3 szabványnak (3000 + 3000 osztás), IP68-as védelemmel, elviseli a névleges terhelés kétszeresét is.
- Rozsdamentes acél szerkezet és mérőfelület, állítható lábakkal.
- Vízszintező libella, görgők és hordozó fül.
- 3 m hosszú csatlakozó kábel a kijelzőig.
- Pontosság: kapacitás +/-0,05%-a.
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-on keresztül.
- Tápellátás: 110-240Vac.

VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- Formulálás
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
- Százalékos mérés
- Százalékos adagolás programozható célértékkel
- HOLD

BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás,
- Automata Tára, beállítható / manuális Tára,
- Választott funkció parancs,
- Nyomtatás, adatátvitel, opcionális
- on/off kapcsoló

Elérhető verziók:

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]
EPWLI	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
EPWLIM	1000 / 2000	--	0,5 / 1



Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
 DFTL12	Infravörös távirányító 8 méret hatótávval, 19 gombos billentyűzettel, IR port.
 TLR	433MHz-es rádió frekvenciás távirányító 6 gombbal, 50m hatótáv megfelelő körülmények között.
 VENT	Levegő szelep, a kijelzőn belüli nyomás és nedvesség tartalom szabályzó, javasolt IP68-as védelemhez.
 RSCBUSBPG	USB PC / RS232 átalakító kábel, 1,5 m hosszú, PG9 tömszelencével. USB / RJ11 csatlakozó. Az IP65 és IP68 védelmi rendszerrel rendelkező mérlegműszerekhez való csatlakozáshoz.
 RSCBUSB485	PC / RS485 USB kábel átalakító, 1,5 m hosszú. PG9 tömszelencével. Kombinálható az opcionális vagy szabványos RS485 kimenettel ellátott mérlegműszerrel.
 ETHD	Mérlegműszerbe integrált Ethernet kétirányú port, 10-től 100 Mbps-os átviteli sebességig, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protollokkal.
 DFCLK	Beépített óra, dátum/idő.
 RS485C	Kijelzőbe épített RS485 modul, a beépítést és a kábel étvezetést nem tartalmazza)
 BLTH	Bluetooth kijelzőbe integrált modul a vezeték nélküli kapcsolathoz, PC-kel
 ALMEM	Alibi memória, (fizikai memória 120 000 mérés adatainak tárolására, a hiteles adat továbbításhoz PC-re, beépített órával.
 RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.
 RSCBRJ10M	(S1) RS232 / C soros kábel - DB9 / RJ11 - l = 10m.
 RSCBTW	2 csavart páros kábel (€ / méter). Dupla szűrés az RS422-RS485 csatlakozásokhoz. 10 méteres minimális hossz
 DGT100R	Súlyismétlő 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására.



DGT60R

Súly kijelző ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel.



STFR

Rozsdamentes acél tartókonzol a mérlegműszer falra vagy állványra való rögzítéshez, állítható dőlés szögű.



CSP38I-1

Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917mm, Ø 38mm. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.



CSP38D

Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festet acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.



CSP38D

Rozsdamentes acéloszlop 350x350mm, h = 750mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.



CT7

ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.