



ETHERCAT INTERFÉSZ EGY MÉRLEG VAGY MÉRLEG HÁLÓZAT SZÁMÁRA



Ez az ETHERCAT interfész lehetővé teszi, hogy kiolvassa a kijelzett súlyt egy vagy legfeljebb 16 mérlegről. A Dini Argeo terepi buszrendszere leegyszerűsíti a rendszer kezelését kiépítését.

ETHERCAT FŐBB JELLEMZŐI

- Hub funkció legfeljebb 16 mérleg folyamatos és egyidejű ellenőrzéséhez.
- ETHERCAT slave port.
- DIN sínre szerelhető ABS ház.
- DGT1S mérlegműszerrel együtt használható. Gyorsan konfigurálható a programozási menüben.
- Soros port RS485 (baud rate: 9600 - 115200), gyors csatlakozós rendszerrel a gyors csatlakoztatásért.
- Tápfeszültség igény: 12-24Vdc.

HUB ETHERCAT ÜZEMMÓD LEGFELJEBB 16 MÉRLEGSEL

Ebben a konfigurációban lehetőség van ellenőrizni hálózatban lévő mérlegek közül egyidejűleg egy kiválasztottat a ETHERCAT protokollal. Elérhető adatok mérlegenként:

- NETTÓ és BRUTTÓ súly
- Mérési státusz (pl.: pozitív, negatív, stabil, instabil)
- Észlelt hibák (pl.: túlterhelt, alul terhelt)
- DIGITAL INPUT státusz
- RELAY OUTPUT státusz.

ETHERCAT KONVERTER EGY CSATLAKOZTATOTT MÉRLEGSEL ÜZEMMÓD

Ha csatlakoztatjuk a ETHERCAT1S konvertert a mérleghez vagy kiválasztunk egyet a hálózathoz, akkor a ETHERCAT protokollal elérhetőek specifikus adatok és parancsok:

- A mérlegen lévő NETTÓ, BRUTTÓ vagy TÁRA súly
- Mérési státusz (pl.: pozitív, negatív, stabil, instabil)
- Észlelt hibák (pl.: túlterhelt, alul terhelt)
- DIGITAL INPUT státusz
- RELAY OUTPUT státusz
- Kimenet kapcsolási küszöbérték átírása
- Aliby Memory
- Kalibráció (pontosítás)
- Beállítási menük konfigurációja.

Kérésre UL tanúsított változat.

Elérhető verziók

Kód	Leírás
ETHERCAT1S	Külső RS485 / ETHERCAT interfész, DIN sínre szerelhető.





Terepi buszrendszer lehetőségei

