

LP542TE KÖZVETLEN VAGY TERMÁL TRANSZFERES TERMIKUS CÍMKÉZŐ



Közvetlen vagy termál transzferes termikus címkéző, címke jelenlétét érzékelő szenzorral, címke leválasztó rendszerrel. Csatlakoztatható a DFW, 3590, CPW mérlegműszerekhez. A nagysebességű és nagy felbontású nyomtatás, valamint a kompakt méret teszi alkalmassá a címke nyomtatót arra, hogy mindenféle ipari környezetben alkalmazható legyen.

Technikai jellemzők

- **NYOMTATÁSI METÓDUS:** Közvetlen termikus vagy termál transzfer.
- **SENZOROK:** címke vége, festékszalag, címke szalag, nyitott ház érzékelő.
- **NYOMTATÁSI FELBONTÁS:** 203 dpi (8 dots/mm).
- **NYOMTATÁSI SEBESSÉG:** max 152,4 mm/sec.
- **MAXIMÁLIS NYOMTATÁSI HOSSZ:** 25400 mm.
- **MAXIMÁLIS NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG:** 108 mm.
- **CÍMKÉ HOSSZ:** 5 mm-től 25400 mm-ig.
- **CÍMKÉ SZÉLESSÉG:** 20 mm-től 112 mm-ig.
- **CÍMKÉ VASTAKSÁG:** 0.06 mm-től 0.19 mm-ig.
- **CÍMKÉ TEKERCS ÁTMÉRŐ:** 127 mm OD (5.0" OD).
- **BETŰK:** 8 fix alfanumerikus betűtípus, 1 true type forgatással: 0, 90, 180, és 270 fok.
- **LEHETSÉGES VONALKÓDOK:** ode 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- **LEHETSÉGES 2D VONALKÓDOK:** GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417.
- **MEMÓRIA:** 64 MB SDRAM, 128 MB Flash Memória.
- **INTERFACES:** RS 232, párhuzamos, USB 2.0, belső ethernet 10/100 Mbps.
- **MÉRETEK:** 204 X 164 X 280 mm.
- **TÁP ELLÁTÁS:** Kapcsolóüzemű 100/240 VAC, 24V 2.5A DC (külső adapter).
- **MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:** +5 ~ +40°C. maximális páratartalom 85%.

Elérhető változatok

Kód	Leírás
LP542TE	Direkt Termikus vagy termál transzferes címkéző. Külső hálózati adapterrel. címke leválasztó rendszerrel.

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
RSCBLP	RS232 kábel l=1,5m LP542xx, SMTPLUS, PR80 nyomtatók mérlegműszerhez való csatlakoztatásához.
FL110SMTc	10 tekercs fekete pigment szalag, mérete 110mm széles és 210m hosszú.



ET54T	Tekercs 1000 termikus címkével: l=54mm, h=66mm. Lyuk 40.8mm, külső átmérő 120mm.
ET58T	Tekercs 1000 termikus címkével: l=58mm, h=53mm. Lyuk 39.5mm, külső átmérő 110mm.
ET638T500	Tekercs 500 termikus címkével: l=63,5mm, h=80mm. Lyuk 40.8mm, külsőátmérő 100mm.
ET104T	Tekercs 1000 termikus címke: l=100mm, h=40mm. Lyuk 40.8mm, külsőátmérő 100mm.
ET106T	Tekercs 1000 termikus címke: l=100mm, h=60mm. Lyuk 40.8mm, külsőátmérő 115mm.
ET1012T	Tekercs 250 termikus címke l=100mm, h=120mm. Lyuk 40.8mm, külsőátmérő 90mm.