

LTS" TARGONCA VILLA KOCSIRA SZERELHETŐ MÉRLEG



Mérőmodul pár, súly mérőrendszer targoncákra megfelel a DIN15173 - FEM class III rögzítési szabványnak. Két robusztus házban elhelyezett érzékelőből és egy közösítőből áll. Robusztus, hordozható és egyszerűen telepíthető. Ez a rendszer lehetővé teszi a mérést felrakodás vagy lerakodás alatt, mialatt használja a targoncát. Csak belső használatra.

Jellemzők

- Mérő modulok extra vastag festett acél zárt szerkezet.
- Mérőcellák védve vannak a véletlen ütésekkel szemben.
- Extrém kompakt rendszer, így nem csökkenti a rakodásközben a látóteret.
- Húzó cella: érzékenysége 2 mV/V, maximum tápfeszültsége 15Vdc.
- Egy modul mérete: 585x265mm, csak 152 mm mély.
- Két modul teljes súlya: Kb. 100kg.
- Csomagolás méretei: 270x280x640mm.
- Csomagolás súlya: kb. 10 kg.
- Maximum alkalmazható villahossz: 1,30m.
- Hermetikus közösítő doboz.
- Standard kábelek ellátva csatlakozókkal a gyors összeszerelhetőségért.
- 5m opciós spirál kábel a közösítő doboz és a mérlegműszer között.
- Maximális modul távolság: kb. 500mm.
- Pontosság: a méréshatár +/- 0.1%-a.
- Maximum horizontális dőlés (tilt): +/- 2° azonos pontossági jellemzőkkel.
- Maximum megengedett túlterhelés: 300%.
- Integrált védelmi rendszer véletlen túlterhelése és ütésekkel szemben.
- Csatlakoztatható mérlegműszerek és vezeték nélküli megoldások széles választéka.



Elérhető verziók

Kód	Teherfelvevő	Terhelhetőség [kg]	Osztásérték [kg]
LTS40	FEM III	2500 / 4000	2 / 5

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
DINICAL	LTS csatlakoztatása és pontosítása a gyártó által egy gyári mérlegműszerhez.





DFWLB ABS IP68 házas mérlegműszer beépített akkumulátorral, 5 gombos billentyűzettel, LCD kijelző háttérvilágítással, állítható dőlésszögű rögzítő konzollal.



DFWPXP Multifunkciós kijelző 5-billentyűs billentyűzet mellékelt hőnyomtatóval, háttérvilágítású LCD kijelzővel, valós idejű órajelekkel és szabványos mérési programokkal.



DFWKXP 17-gombos kijelző a mellékelt nyomtatóval és valós idejű óra. IP65 ABS tok, háttérvilágítású LCD kijelző.



MSTSLV Program a műszer ismétlőkijelzős használatához. Ezt össze kell kapcsolni a DFW és a DGT műszerekkel.



3590ET ABS IP65 házas mérlegműszer grafikus színes érintő képernyővel, AF01 software összegzés funkcióval, termék, ügyfél, tára adatbázis kezeléssel. külső tápellátást igényel.



3590ED Rozsdamentes acél IP68 házas mérlegműszer többszínű 40mm-es LED és grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, 25 gombos billentyűzettel, AF01 software összegző funkcióval.



STFL Tartóelem a műszer rögzítéséhez a kabinban.



AL918V12 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 9-36 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W).



AL1872V12 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 18-72 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W).



AL40160V12 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 40-160 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W).



LTWKAB Spirál kábel (alkatrész) az LTW mérleg és a mérlegműszer között, hossza: 5m.



OBRF Külső 868 MHz-es rádiófrekvenciás modul, RS232 port, kábel hossz: 3m. ABS IP65-ös védelmű ház, Tápellátást közvetlenül a mérlegműszerről kapja. Max. hatótáv megfelelő környezeti és telepítési feltételek mellett: 70m épületen belül, 150m épületen kívül. 50 konfigurálható csatorna.



OBRF232 Külső 868 MHz-es rádiófrekvenciás modul, RS232 port, kábel hossz: 3m. ABS IP65-ös védelmű ház, Ellátva DB9 csatlakozóval. Tápellátást külső tápegységről kapja. Max. hatótáv megfelelő környezeti és telepítési feltételek mellett: 70m épületen belül, 150m épületen kívül. 50 konfigurálható csatorna.



OBRFUSB Külső 868 MHz-es rádiófrekvenciás modul, USB port, kábel hossz: 1m. ABS IP65-ös védelmű ház, Tápellátást közvetlenül az USB portról kapja. Max. hatótáv megfelelő környezeti és telepítési feltételek mellett: 70m épületen belül, 150m épületen kívül. 50 konfigurálható csatorna.



WIFITD Kijelzőbe integrált WI-FI interface. Vezeték nélküli kapcsolat (access point-on keresztül) a cég számítógépes hálózatához.



BLTH Kijelzőbe integrált bluetooth interface. Vezeték nélküli kapcsolat hordozható PC vagy PDA-val. A mérlegműszer kezelő applikáció letölthető a Google Play-ről.



ALMEM

Mérlegműszerbe integrált Alibi memória (fizikai memória max 120.000 mérés) a hiteles adat továbbításhoz PC/PLC-re vagy hiteles adatrögzítés MMC/USB adathordozóra. Valós idejű integrált óra a dátum idő nyomtatásához



DFCLK

Mérlegműszerbe integrált Valós idejű óra a dátum idő nyomtatásához, megjelenítéséhez.



USBC

Kijelzőbe integrált USB port, tartozék USB adathordozóval az adatok PC-re másolásához, gumitömítéses lezáró sapkával.



USBEGT

Érintőképernyős kijelzőbe integrált USB port, tartozék USB adathordozóval az adatok PC-re másolásához, gumitömítéses lezáró sapkával.



USBK

5db USB adathordozó a mérési adatok rögzítéséhez.



SWM

WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegek valós idejű monitorozásához, mérési adatok manuális vagy automatikus rögzítéséhez, megjelenítéséhez.



OBTPRP

Termikus nyomtató a mérlegműszerhez csatlakoztatva, ABS házban, csatlakozó kábelekkkel, tápellátást a mérlegműszerről kapja.



DGT100R

Ismétlő kijelző 100mm magas LED kijelző, állítható fényerővel. IP68-as rozsdamentes acél ház, 5 gombos billentyűzet, szelep a kijelzőn belüli nyomás és páratartalom szabályzásához.



DGT60R

Ismétlő kijelző 60mm magas LED kijelző, állítható fényerővel. IP68-as rozsdamentes acél ház, 5 gombos billentyűzet, szelep a kijelzőn belüli nyomás és páratartalom szabályzásához.



CT6

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301 és 1500 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.



CT7

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 1501 és 3000 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.