



SC2D VONALKÓD OLVASÓ



Pisztoly típusú vonalkód olvasó a 3590 TOUCH SCREEN sorozat mérlegműszerrel történő használatra. Manuális olvasás nyomógomb használatával és automatikus olvasás a tartóba helyezve. Alaptartozék a tartó állvány.

Technikai jellemzők

- LED-es visszajelzés, és szkennelési zóna jelölés.
- Akusztikus visszajelzés sikeres olvasásáról.
- Állítható gégecsöves tartó állvány automatikus üzemhez és tároláshoz.
- Optika: CMOS területi érzékelő
- Tápellátás: 5Vdc a mérlegműszerről.
- Kábel: hossza 160cm, kábelben fém tömszelence, tápellátás és RS232 kommunikáció közös kábelben.
- Védelem: IP42
- Üzemi környezet: 5 - 50°C, max 90%-os páratartalom, kondenzáció mentes környezet.
- Súly: 115 g
- Méretek: 105 x 153 x 60 mm

Támogatott vonalkódok

- „1D” típusú vonalkódok: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN- 8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11, OCR-B, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC , TELEPEN
- „2D” típusú vonalkódok: PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese Sensible Code

Elérhető verziók

	Kód	Leírás
	SC2D	1D/2D optikai vonalkódok olvasó állvánnyal. Tápkábel és RS232 kommunikációs kábel egyben fém tömszelencével a mérlegműszerhez való csatlakoztatáshoz.