

SMTPLUS KÖZVETLEN ÉS HŐTRANSZFERES TERMÍKUS CÍMKÉZŐ



Közvetlen és hő transzferes címkéző, Csatlakoztatható a DFW, 3590, és CPW mérlegműszerekhez. A nagysebességű és nagy felbontású nyomtatás, valamint a kompakt méret teszi alkalmassá arra, hogy mindenféle ipari környezetben alkalmazható legyen. CE-M hitelesített rendszerekhez is.

Technikai jellemzők

- Nyomtatási metódus: Közvetlen és hő transzferes.
- Nyomtatófej nyomása állítható.
- Nyomtatási felbontás: 8 dots/mm.
- Nyomtatási sebesség: max 203 mm/sec.
- Nyomtatási mód: különálló címkék és folyamatos nyomtatás
- Maximális nyomtatási szélesség: 108 mm.
- Címke hossz: 5 mm-től 25400 mm-ig.
- Címke szélesség: 25.4 mm-től 118 mm-ig.
- Címke tekercs átmérő: 203,2 mm.
- Termikus szalag: belső átmérő 25,4 mm, hossz 450 m
- Betűk: 8 alphanumerikus bittérkép, True Type betűk
- Felhasználói kijelző: 3,5" színes HVGA LCD érintőképernyő.
- Címke típus: előre gyártott címke, folyamatos címke
- Lehetséges vonalkódok:
 - 1D BARCODE: Code39, Code93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China POST.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- Memória: 128 MB.
- Interfaces: RS232C (1200-115200Bps), USB2.0.
- Méretek: 248 X 274 X 436 mm.
- Súly: 9,2kg
- Tápellátás: 115/230 Vac 50/60Hz.
- Működési hőmérséklet: +5 ~ +40°C.
- Működési páratartalom: 25%-tól 85%-ig, nem kondenzálódó.

Elérhető változatok

Kód	Leírás
 SMTPLUS	Professzionális ipari címkéző, termikus vagy közvetlen transzferrel, csatlakoztatható 3590, CPW, és TRS kijelzőkhöz. Alkalmazható mindenféle ipari környezetben.

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 SMTRPK	Címke leválasztó mechanika, belső automatikus csévézővel a SMTPLUS címkézőhöz.
 RSCBLP	RS232 kábel l=1,5m LP542xx, SMTPLUS, PR80 nyomtatók mérlegműszerhez való csatlakoztatásához.
FL110SMT	Fekete pigmentált szalag 110mm x 210m