

TPWI "PRO" AISI 304 ROZSDAMENTES ACÉL MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ



Rozsdamentes acél mérleges raklapemelő (békamérleg) beépített elektronikus mérleggel, könnyen használható. ROZSDAMENTES ACÉL raklapemelő mérleg kifejezetten a zord munka környezetekben történő használatra tervezték. Kérhető CE-M hitelesített változatban is.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Maximális emelési kapacitás: 2000 kg.
- Pontosság: a hiteles „M” változatok esetében a skálavég +/-0.05%-a, egyéb esetben a skálavég +/-0.1%-a.
- Villa méretek: 1180 x 550 x 85 mm. Súlyja körülbelül 135 kg.
- Emelési magasság 85-205mm.
- Teljesen rozsdamentes acélból készült raklapemelő mérleg.
- Rozsdamentes acél emelő pumpa.
- A kormányzott kerék és a dupla görgők vulkolan futófelületűek.
- 4 darab IP68-as védelmű rozsdamentes acél mérőcellák.
- IP65-ös védelmű rozsdamentes acél AISI 304 súly kijelző, könnyen tisztítható, ellenáll a zord és korrozív környezetnek; nagy 25mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, rossz fényviszonyok között is tisztán látható, vízálló billentyűzet 17 numerikus/funkciós gombokkal.
- Konfiguráció, kalibráció és diagnosztika billentyűzetről vagy PC-ről.
- Tápellátás beépített akkumulátorral.
- 50 óra folyamatos üzemidő.
- Programozható automata kikapcsolás funkció.
- Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés.
- 230Vac 50 Hz akkumulátortöltő.

FUNKCIÓK

- Nullázás, tárázás, numerikus ID
- Nagyfelbontású mérés x 10
- Nettó/bruttó vagy lb/kg átváltás
- Felhalmozás
- formulázás
- +/- súly ellenőrzés
- Százalékos mérés, adagolás programozható célérték
- számlálás (darab, liter, stb...)
- HOLD
- Alibi memory, hiteles mérési adat továbbítás (opciós)

KI- ÉS BEMENETEK

- RS232/C kétirányú port konfigurálható: PC, kézben tartott terminál, Wifi modul vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

Elérhető változatok

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]
TPWI-PRO	1000 / 2000	0,2 / 0,5	- -
TPWIM-PRO 	1000 / 2000	- -	0,5 / 1

Opciók

Kód	Leírás
 FS1500M2R	Nagy felbontású változat CE-M hitelesített mérleghez 600/1500kg-os méréshatárral és e=0,2/0,5 kg hiteles osztásértékkel.
 FS1500M	CE-M hitelesített mérleghez 1500kg-os méréshatárral és e=0,5 kg hiteles osztásértékkel.
 FS2500M	Megnövelt terhelhetőségű változat CE-M hitelesített mérleghez 1500/2500kg-os méréshatárral és e=0,5/1 kg hiteles osztásértékkel.
 FS2500	Megnövelt terhelhetőségű változat nem hitelesített mérleghez 2500kg-os méréshatárral (pontosság 2000-2500kg között 2 kg).



CT7

ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.



SWM

WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez



TPWIBRK

Rögzítő fék rendszer, kormányzott kerékre felszerelt pedállal TPWID mérleghez.



TPWISWH

Rozsdamentes acél készlet, hogy forgatható legyen a kijelző.



DFCLK

Valós idejű óra (idő/dátum)



ALMEM

Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására



WIFITPWLK

Mérlegműszerbe integrált WI-FI egység, a mérleg számítógépes hálózatra való csatlakoztatásához (access point-on keresztül).



RF2G4

Mérlegműszerbe integrált rádió frekvenciás modul csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)



OBRF2G4-USB

2,4GHz rádió frekvenciás modul PC számára USB porttal, PVC dobozban, 1 m USB kábellel, tápellátás USB portról. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.



BLTH

Mérlegműszerbe integrált bluetooth interfész a kijelzőbe integrálva, PC-vel vagy PDA-val való vezeték nélküli kapcsolathoz.



SSCLEANER

Mosószer rozsdamentes acél felületek tisztítására és polírozására. Kiszerezés 1l.



TPRXTP

IP65-ös védelmű rozsdamentes acél házas termikus nyomtató, a kijelző tartó oszlopba építve.



RPT57

Termikus nyomtató papírtekerccs 30m hosszú, 57 széles, 51 mm külső átmérő, 12 mm belső átmérő.



RPT57C

50 hőpapír tekercs 30 m hosszú, 57 mm széles. 12 mm lyuk. 51 mm külső átmérő.



RPT57A

Öntapadós termikus nyomtató papírtekercs 15m hosszú, 57 széles, 50 mm külső átmérő, 18 mm belső átmérő.



RPT57AC

50 ragasztós hőpapír 15 m hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk. 50 mm külső átmérő.

AISI304



⑤ **Multifunction indicator**
Multifunktionaler Wäge-Indikator
Indicateur multifonction
Visor de peso multifunción
Indicatore multifunzione

Built-in battery
Eingebaute Batterie
Batterie intégrée
Batería recargable
Batteria integrata

① **Forks l=1180 mm, l=550 mm, h=80 mm**
Gabeln l=1180 mm, l=550 mm, h=80 mm
Fourches l=1180 mm, l=550 mm, h=80 mm
Horquillas l=1180 mm, l=550 mm, h=80 mm
Forche l=1180 mm, l=550 mm, h=80 mm

Waterproof Keyboard
Wasserdichte Tastatur
Clavier étanche
Teclado impermeable
Tastiera impermeabile

⑦ **Swivelling Head (OPTIONAL)**
Drehbarer Kopf
Tête pivotante
Cabeza giratoria
Testa girevole

③ **INOX lifting pump**
Hydraulikpumpe aus Edelstahl
Pompe en acier INOX
Bomba en acero inoxidable
Pompa INOX

Steering wheels and dual support wheels in Vulkollan
Führungsräder und doppelte Lasträder aus Vulkollan
Roues directrices et roues porteuses doubles en Vulkollan
Ruedas de dirección y ruedas de carga dobles de Vulkollan
Ruote di guida e doppie ruote di carico in Vulkollan