

TÖBBCÉLÚ ETHERNET / WIFI INTERFÉSZ DIGITÁLIS MÉRLEGEKHEZ



Az összes Dini Argeo digitális mérleghez és mérlegműszerhez csatlakoztatható interfész, amely a WiFi hálózaton keresztül kommunikál a vállalati hálózattal. Kompakt méretekkel és kiváló jelminőséggel jellemezve a WIFIT1S támogatja a leggyakoribb hálózati protokollokat. Normál ETHERNET porttal rendelkezik a gyors konfiguráláshoz vagy az ideiglenes csatlakozáshoz a vállalati LAN-hoz.

FŐBB JELLEMZŐI

- WIFI irányított antenna és szabványos RJ45 Ethernet port a modul böngészőjén keresztüli programozásához.
- RS485-ös port egy kivehető csavaros sorkapcson és az RJ45-ös csatlakozón a DGT1S mérlegműszerre történő gyors csatlakoztatáshoz.
- RS232 port egy kivehető csavaros kapocslécen.
- Tápfeszültség igény: 12-24Vdc.

WIFI TECHNIKAI JELLEMZŐI

- Konfiguráció WIFI / Ethernet segítségével.
- Normál WiFi IEEE 802.11b / g / n eszköz.
- Hatótávolság: kültéri 70m, beltéri 25m. A távolság az indikátor esetének anyagától és a környezeti feltételektől függően változhat.
- Frekvencia: 2,4 / 2,5 GHz. Adatsebesség: akár 500Kbps.
- Protokollok és működési módok: IEEE 802.11b / g / n, WEP, WPA és WPA2-PSK (AES / TKIP).
- Tárolási hőmérséklet: -40 ° C + 95 ° C.
- NETTÓ és BRUTTÓ súly



Meglévő rendszerekbe történő telepítés esetén ajánlott a kézikönyv áttekintése a használatban lévő eszközökkel való kompatibilitás ellenőrzéséhez.

Elérhető verziók

Kód	Leírás
WIFIT1S	Külső RS232 és RS485 / WiFi konverter interfész, DIN sínre szerelhető.

