

WLB KOMPAKT MÉRLEG



Kompakt méretekkel ellátott asztali mérleg, rendkívül masszívak, kiváló minőségű anyagokból készülnek. Alkalmas ipari laboratóriumokhoz és megterhelő munkakörnyezethez. Szabványos kalibráló súllyal és gyors kalibrálási funkcióval. Többfunkciós mérési program. CE-M hitelesíthető az EN45501 szerint.

Jellemzők

- Speciális műszerház eloxált alumínium ötvözetből, ellenálló és könnyen tisztítható.
- mérőfelület eloxált alumínium ötvözetből, mosható és ellenőrizhető.
- Biztonsági végállás ütköző és védőlemez az oldalütések ellen.
- Alumínium mérőcella, IP67-es védelemmel.
- Kivehető kalibrációs súly, hasznos a kalibráláshoz.
- Beépített kijelző, 25 mm-es háttérvilágítású LCD-kijelzővel, vízálló billentyűzettel és multifunkcionális programmal.
- Csúszásgátló, állítható lábak.
- Integrált vízszintező libella.
- IP67-es védelmi fokozat.
- RS232 soros port a számítógéphez vagy a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz.
- Tápellátás beépített újratölthető akkumulátorral.
- Külső akkumulátortöltővel, IP68 csatlakozóval (nem használható hálózati adapterként).
- Méretek és súly: -
Méret: (hxszh) 360x210x75mm - 5,3kg. -
Csomagolás: (hxsxh) 500x300x150mm - 6,6kg.
- Szabadalmaztatott termék.

Választható funkciók

- BILLENTYŰ FUNKCIÓK: nullázás, automatikus tára, manuális tára, nyomtatás és vagy adat továbbítás, választott funkció parancs, be/kikapcsolás;
- VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓ MÓDOK:
 - Nagy felbontású kijelző x 10
 - Nettó / Bruttó
 - Lb - kg átalakító
 - Darab, méter, liter számláló funkció.
 - Mérés összegzés
 - Recept szerinti összemérés
 - +/- Ellenőrzés
 - Százalékos mérlegelés
 - Százalékos mérés





I/O portok

- 2 RS232 soros portok, nyomtatóhoz, számítógéphez, PLC-hez és egyéb opciós modulhoz.

Elérhető verziók

Kód	Max Terhelhetőség [g]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]	HR osztásérték [g]	Linearitás [g] +/-	Ismétlőképesség [g]
WLB6M	6000	--	1	0,1	1	1

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 RSCUSB3P	RS232 / PC USB kábel átalakító, 1,5 m hosszú. PG9 tömszelencével.
 ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására. Hiteles adattovábbítás ért PC-re PLC-re.
 DFIO	Műszerbe integrált modul 2 bemenettel és 2 kimenettel (nem kombinálható az ALMEM opcióval).
 DFCLK	Beépített óra, dátum/idő.