

"TE" SZÉRIA EGY CELLÁS MÉRLEG PLATFORM



RENDELHETŐ OPCIÓK:



Kicsi és közepes méretű elektronikus mérleg platform, mérőlap egy rozsdamentes acél mérőfelülettel és precíz strapabíró szerkezettel. Alkalmas mérlegek és automata ellenőrző rendszerek készítéséhez az ipar és a kereskedelem számára, ahol szigorúak a higiéniai követelmények. A standard változat elérhető C3 vagy C6 pontossági osztályban, CE-M hitelesíthető.

FŐBB JELLEMZŐK:

- C3-as pontossági osztály: Egy C3 3000e hitelesíthető rozsdamentes acél mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak és védett por és víz ellen az IP67-es szabványnak megfelelően (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- C6-os pontossági osztály: Egy C6 6000e hitelesíthető alumínium mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak és védett por és víz ellen az IP65-ös szabványnak megfelelően.
- Rozsdamentes acél (AISI 304) szerkezet, állítható lábakkal és vízszintező libellával.
- Rozsdamentes acél (AISI 304) Mérőfelülettel ellátva.
- Max 15 Vdc tápellátás.
- Ellátva 3m csatlakozó kábellel a kijelző csatlakoztatásához.

RENDELHETŐ OPCIÓK:

- Kijelző tartó konzol a kompakt kialakításért.
- Kijelző tartó oszlop a padlóra elhelyezett mérleg könnyebb kezelhetőségéért.
- Kijelző tartó állvány a kijelző mérőlaptól távolabbi elhelyezéséhez.

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH) [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g] (*)	CE-M2 Hiteles Osztásérték [g] (*)	HR Osztásérték [g] (*)
TSE3C6	230x330x90	3	0,5	0,5	--	0,1
TSE3	230x330x90	3	0,5	1	--	0,2
TSE6C6	230x330x90	6	1	1	0,5-1	0,2
TSE6	230x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TSE12C6	230x330x90	12	2	2	1-2	0,5
TSE15	230x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE6C6	330x330x90	6	1	1	0,5-1	0,2
TTE6	330x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TTE12C6	330x330x90	12	2	2	1-2	0,5
TTE15	330x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE30C6	330x330x90	30	5	5	2-5	1
TTE30	330x330x90	30	5	10	5-10	2



TQE15	400x400x115	15	2	5	--	1
TQE30C6	400x400x115	30	5	5	2-5	1
TQE30	400x400x115	30	5	10	5-10	2
TQE60C6	400x400x115	60	10	10	5-10	2
TQE60	400x400x115	60	10	20	10-20	5
TQE150	400x400x115	150	20	50	20-50	10
TME30	400x500x115	30	5	10	5-10	2
TME60	400x500x115	60	10	20	10-20	5
TME150	400x500x115	150	20	50	20-50	10
TCE60	500x500x115	60	10	20	10-20	5
TCE150	500x500x115	150	20	50	20-50	10
TLE60	500x600x137	60	10	20	10-20	5
TLE150	500x600x137	150	20	50	20-50	10
TXE60	600x600x137	60	10	20	10-20	5
TXE150	600x600x137	150	20	50	20-50	10
TXE300	600x600x137	300	50	100	50-100	20
TGE300	700x700x165	300	50	100	50-100	20
TGE600	700x700x165	600	100	200	100-200	50

(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő

Kalibrációs és hitelesítési opciók

Kód	Leírás
 DINICAL	Gyártói szerelés és pontosítás szolgáltatás.
 ECEM	Gyártói CE-M hitelesítés C3-as pontossági osztály 3000e.
 ECEM2	Gyártói CE-M hitelesítés C3-as pontossági osztály 3000+3000e.
 ECEM-C6	Gyártói CE-M hitelesítés C6-os pontossági osztály 6000e.
 ECEM2-C6	Gyártói CE-M hitelesítés C6-os pontossági osztály 6000+6000e.
THR	Nagyfelbontású modell

Opciók, Kiegészítők

Kód	Leírás
 TCBI350	Rozsdamentes acél kijelző tartó, 350mm magas, a mérőlapokra, DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, DGT20 kijelzőkhöz.
 TCBI500	Rozsdamentes acél kijelző tartó, 500mm magas, a mérőlapokra, DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, DGT20 kijelzőkhöz.
 TCBI700	Rozsdamentes acél kijelző tartó, 350mm magas, a mérőlapokra, DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, DGT20 kijelzőkhöz.



PBSTF

Kijelző rögzítő konzol, segítségével a DFWL kijelző a PB mérőlaphoz rögzíthető.



PBISTF

Kijelző rögzítő konzol, segítségével a DFWLI kijelző a PB és a PBI mérőlaphoz rögzíthető.



CSP38I

Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas, csőkeresztmetszet Ø = 38 mm.



CSP38D

Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festet acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.



TB60I-1

Rozsdamentes acél alacsony kocsi mérleg szállítására 400x400, 400x500 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 235 mm.



TB60IEX-1

Rozsdamentes acél alacsony kocsi Ex II 2GD IIC jelöléssel mérleg szállítására 400x400, 400x500 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 235 mm.



TB300I-1

Rozsdamentes acél alacsony kocsi mérleg szállítására 500x600, 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 260 mm.



TB300IEX-1

Rozsdamentes acél alacsony kocsi Ex II 2GD IIC jelöléssel mérleg szállítására 500x600, 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 260 mm.



TA60I-1

Rozsdamentes acél alacsony kocsi mérleg szállítására 400x400 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 260 mm.



TA60IEX-1

Rozsdamentes acél alacsony kocsi Ex II 2GD IIC jelöléssel mérleg szállítására 400x400 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 260 mm.



TA60I-1

Rozsdamentes acél magas kocsi mérleg szállítására 400x400 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 670 mm.



TA60IEX-1

Rozsdamentes acél magas kocsi Ex II 2GD IIC jelöléssel mérleg szállítására 400x400 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 670 mm.



TA300I-1

Rozsdamentes acél magas kocsi mérleg szállítására 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 680 mm.



TA300IEX-1

Rozsdamentes acél magas kocsi EX II 2GD IIC jelöléssel mérleg szállítására 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 680 mm.



SGAQI-1

Rozsdamentes acél tartókeret 400x400 mérőlapokhoz. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 600 mm.



SGAXI-1

Rozsdamentes acél tartókeret 600x600 mérőlapokhoz. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 600 mm.

TPBEI
RF50X65I

Rozsdamentes acél mérleg/címkéző tartó TA/TB kocsikhoz.
Rozsdamentes acél görgős egység PVC $\varnothing$ 32 mm szabadon forgó görgő és 75 mm magasság állítás, rozsdamentes acél szerkezeten. Méretek 500x650 mm.



CT3

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 5 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.

CT4

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6-60 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.

CT5

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 61-300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.



CCATEX

ATEX minősítés minden egyes mérőcellára a következő kategóriákra: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga gázra, ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65 borra. Kiegészítve ATEX megfelelési tanúsítvánnyal (En, De, Fr, It).



DCATEXMECH

Az egész Ex II 2GD X rendszerre vonatkozó ATEX minősítésről szóló nyilatkozat, az erre vonatkozó címkével, a mechanikus szerkezethez csatlakoztatható ATEX mérőcellákkal (minden egyes cellának tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, CCATEX opció). ATEX megfelelési nyilatkozattal angol nyelvű.



TIP68

IP68-as védettségű csatlakozó a mérőlap és a mérlegműszer között.