



DFWT "TRUCK": MÉRLEGMŰSZER HÍDMÉRLEGHEZ BEMENŐ/KIMENŐ MÉRÉS FUNKCIÓVAL



Funkciók

- Nullázás.
- Fél automatikus tárazás vagy manuális tára megadás, lehet zárolt vagy nyitott.
- Adatbázis 30 gyorsan előhívható tára értékkel.
- Folyamatban lévő mérés tárolása ID CODE alapján (legfeljebb 99 folyamatban lévő mérés)
- Felrakott/lerakott nettó súly számítása a bemenő és a kimenő mérés különbözete alapján.
- Egyszerű bemenő / kimenő mérés, egy tára érték megadásával vagy egy tára érték adatbázisból történő előhívásával.
- Nyomatja a bemenő és kimenő súlyt és azok különbözetét.
- Nyomatja a folyamatban lévő mérések listáját ID és dátum/idej.
- Egy szerkeszthető mérlegjegy nyomtatása, cégnévvel, sorszámmal, dátummal és idővel stb..

I/O portok

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval (vagy opcionális RS485 vagy USB vagy Ethernet vagy WiFi) a gyors csatlakozáshoz, konfigurálható: PC, PLC, távirányított kijelző vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.
- IR bemenet a távirányításhoz

Távirányító:

- **IR 19 gombos távirányító:** nullázás, tárazás/manuális tárazás, funkció parancs, nyomtatás, kikapcsolás.
- **RF 6 gombos távirányító:** nullázás, tárazás/manuális tárazás, funkció parancs, nyomtatás, kikapcsolás.

Mérlegműszer hídmérleg kezeléséhez. Extrém egyszerű kezelés leegyszerűsíti a kezelő számára a mérési műveletet. Ellátva adatbázis kezeléssel: 99 folyamatban lévő mérés kezelése és 30 gyorsan előhívható tára érték tárolása. Ellátva termikus nyomtatóval. CE-M hitelesíthető (OIML R-76 / EN 45501).

Jellemzők

- Vízálló 17 gombos numerikus és funkciós billentyűzet.
- **Nagy fényerejű vörös LED kijelző 6 db 25 mm maga karakterrel;** jól látható minden szögből, nagy távolságból is, állítható fényerővel, 6 db aktív funkciót jelző LED-el
- **Vízálló ABS IP65-ös ház,** könnyen tisztítható és ellen áll a zord és korrozív környezetnek.
- **Ellátva csatlakoztatott termikus nyomtatóval:** sebesség > 50mm/sec, felbontás 203 dpi, 24/40 oszlopok, papír szélesség 58 mm, tekercs átmérő 50 mm.
- Méretek: 408x186x125mm.
- Használható asztalon vagy rögzíthető állványra, falra.
- 24-bit A/D konverter, 4 csatorna, max 200 konv./sec. és max 8 jel linearizálási pont
- Max 10.000e vagy több méréshatár esetén 3 x 3000e @ 0,3 µV/d CE-M hitelesített
- Max 800,000 kijelzett osztás max 3.000.000 pont belső felbontással.
- Beépített valósidejű óra.
- Digital kalibráció és beállítás billentyűzetten vagy PC-n keresztül DINITOOLS-al.
- Tápellátás beépített akkumulátorról és 110 240 Vac-os hálózatról beépített tápegységgel.
- Max 8 db 350 Ohm-os vagy max 16 db 700 Ohm-os mérőcella csatlakoztatható hozzá

Tanúsítványok

- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76

Elérhető változatok

Kód	Leírás
DFWRPT	Mérlegműszer hídmérleg kezeléssel, 17 gombos billentyűzet. IP65 ABS ház, LED kijelző. valós idejű órával, termikus nyomtatóval.





Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	DFW4CH	Belső kártya legfeljebb 4 (kiegyenlített) mérleg gyors csatlakoztatásához.
	LCCBC	Árnyékolt kábel, 50cm hosszú 7 pólusú csatlakozópárral a kijelzőhöz.
	LCCB5C	Árnyékolt kábel, 50cm hosszú 7 pólusú csatlakozópárral a kijelzőhöz és 5m kábellel szerelve.
	LCCB10C	Árnyékolt kábel, 50cm hosszú 7 pólusú csatlakozópárral a kijelzőhöz és 10m kábellel szerelve.
	KCEM	Címke kit, Welmec jelzés minden egyes utólag hitelesíteni kívánt mérőlapra, műszerre.
	USBC	USB port a kijelzőbe építve tartozék USB kulccsal, 2GB kapacitás. Vízálló védő kupak, mérési adatok mentésére.
	USBK	5db USB adathordozó, az USBC opcióhoz
	SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérleg valós idejű monitorozásához és a mérési adatok manuális vagy automatikus mentéséhez, megjelenítéséhez.
	LP542S	Termikus címkéző, címke leválasztó mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 104 mm, max. nyomtatási sebesség 76 mm/sec., RS232/C és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel.
	LP542TT	Hőnyomtató vagy közvetlen hőcímkéző. Peel-off készlet opcióban.
	SMTPLUS	Hőnyomtató vagy közvetlen hőcímkéző. Peel-off készlet opcióban.
	RSCBLP	RS232 1,5 m hosszú kábel LP542xx, SMTPLUS, PR80 nyomtatókhoz.
	RSCBLP10M	RS232 10 m hosszú kábel LP542xx, SMTPLUS, PR80 nyomtatókhoz.
	CNFSERV RSCBUSBPB	Egyedi nyomtatási kép DFW és DFWL sorozat számára. USB PC / RS232 átalakító kábel, 1,5 m hosszú, PG9 tömszelencével. USB / RJ11 csatlakozó. Az IP65 és IP68 védelmi rendszerrel rendelkező mérlegműszerekhez való csatlakozáshoz.

	RSCBUSB485	PC / RS485 USB kábel átalakító, 1,5 m hosszú. PG9 tömszelencével. Kombinálható az opcionális vagy szabványos RS485 kimenettel ellátott mérlegműszerrel.
	WIFITD	Mérlegműszerbe integrált WI-FI modul, kijelzőbe integrált wireless kommunikáció (egy access ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel.
	ETHD	Mérlegműszerbe integrált Ethernet kétirányú port, 10-től 100 Mbps-os átviteli sebességig, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protollokkal.
	BLTH	Mérlegműszerbe integrált Bluetooth interfész a kijelzőbe integrálva, a vezeték nélküli kapcsolathoz PC/PDA-kal
	OBRF	Külső rádió frekvenciás modul mérlegműszerekhez. ABS IP65-ös házban, 3 m RS232 csatlakozó kábelrel, tápellátást a kijelzőről kapja. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modullal).
	OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, tápellátást az USB portról kapja, 1 m USB/mini USB kábelrel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	OBRF232	868MHz rádió frekvenciás modul, 3 m hosszú RS232 kábel 9 pólusú csatlakozóval, saját tápellátással, csatlakoztatható RS232 portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	DFIO	Mérlegműszerbe integrálható Modul 2 digitális optoizolál bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható küszöbértékekkel; (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM).
	DF485	Mérlegműszerbe integrált RS485 kétirányú port.
	DAC160	Mérlegműszerbe integrált analóg kimenet D/A 16 bit konverterrel, beállítható 0-tól 10Vdc-ig vagy 0-tól 20mA-ig; Maximum 350 Ohm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet az áram szempontjából, minimum 10KOhm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet a feszültség szempontjából.
	ALMEM	Alibi memória (fiskális memória, maximum 120.000 súly) a súly hiteles átviteléhez PC / PLC-hez vagy MMC / USB adattároláshoz. A dátum / idő nyomtatásához integrált valós idejű óra. UL jelzéssel ellátott PCB-vel, terminál blokk, műanyag doboz és címkék.
	DFCLK	Valós idejű óra a dátum és idő nyomtatásához / megjelenítéséhez. UL jelzéssel ellátott PCB-vel, terminál blokk, műanyag doboz és címkék.
	ETHCBRJ	Ethernet kábel, 1.5 m hosszú, a kijelző és a PC hálózat közötti kapcsolathoz (elengedhetetlen az ETH opcióhoz).
	RSCBRJ	RS232 / C soros kábel - DB9 / RJ11 - l = 1,5m.



RSCBRJ10M

RS232 / C soros kábel - DB9 / RJ11 - l = 10m.



DGT100R-1

Ismétlőkijelző 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél ház, 5 gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására.



STFI

Rozsdamentes acél kijelző tartókonzol a falra.



STFR

Rozsdamentes acél kijelző tartókonzol a falra rögzítéshez, állítható dőlés szögű.



KWR10

4 gumi kerék és horganyzott acél keret készlet CSP oszlophoz. Egy pár idler kerékkel és egy pár fékkel.



CSP38I

Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917mm, Ø 38mm. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE mérlegműszereihez.



CSP38

Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917, Ø 38mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE mérlegműszerekhez.



CSP38D

Rozsdamentes acél oszlop 350x350mm, h = 750mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE mérlegműszerekhez.



ZBA1S

Három csatornás belső Zener gát. Speciálisan a mérőcellákhoz való csatlakozáshoz, DIN-sínre szerelhető biztonságos környezetben, vagy robbanásbiztos házban (mint pl. KZBA).
Jelölés: ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC.



KZBA

ATEX ABS ház készlet Zener gáttal ZBA1S mérőcellákhoz. Gyújtószikramentes mérő rendszerek számára robbanásveszélyes zónában. Méretek 180x180x150mm. Csatlakozhat akár 4 db 350 Ohm-os cellához. A ház jelölése + Zener gát ZBA1S: Gáz ATEX II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C), Por ATEX II 3(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T130°C Dc IP65 (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C).



KMB4

Kit 3 ATEX zener gát a mérőcellákhoz, egy ABS dobozban. Legfeljebb 4 db 350 Ohm-os cellához, a veszélyes területek belső védelmi rendszeréhez. Az egész doboz jelölése három Zener-gáttal: Gáz ATEX II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C), Por ATEX II 3(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T130°C Dc IP65 (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C)



DCATEXMB4

Az ATEX nyilatkozata az egész zener gáttal rendelkező rendszerre. Ex II 2GD IIC T6 T125 ° C X megfelelés címkével, a Dini Argeo zener gátakhoz csatlakoztatott mérlegműszereken, ATEX mérőcellákon (minden egyes mérőcellának rendelkeznie kell CCATEX tanúsítvánnyal). Az ATEX megfelelési nyilatkozat Angol nyelvű.



JB4QA

ABS IP67, ATEX, kiegyenlítő doboz maximum 4 cellához. 4 + 1 tömszelence. Védelmi módok: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gázok, ATEX II 2D Ex tb IIIC T115 ° C Db IP65 por esetén. Kompletts kézi és ATEX CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL kiegészítve (elérhető az EN, DE, FR és IT).



JB4QAI

Rozsdamentes acél IP66, ATEX, kiegyenlítő doboz maximum 4 cellához. 4 + 1 tömszelence. Védelmi módok: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb gázok, ATEX II 2D Ex tb IIIC T115 ° C Db IP65 por esetén. Komplette kézi és ATEX CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL kiegészítve (elérhető az EN, DE, FR és IT).



EXCB6

Árnyékolt kék 6x0,25mm² kábel EX i rendszerhez.



CVRXP

10db előlap védő burkolat, átlátszó műanyagból a DFW és a 3590EXP ABS házas mérlegműszerek számára.



DFTL12

19 gombos infravörös távirányító max 8m-es hatótávval.



TLR

433MHz-es rádiófrekvenciás távirányító, 6 gombos, ható táv 50m megfelelő környezeti feltételek mellett.



IR8M

Infravörös bemenet infravörös távirányítóhoz.



PG7

10 db PG7 ABS kábel tömszelence mérlegműszerhez.



PG9

10 db PG9 ABS kábel tömszelence mérlegműszerhez.