

TPW „E-FORCE” gyalog kíséretű elektromos mérleges raklapemelő



Műszer

Kormány

Főbb elektromos jellemzők

- Vákuum szervo mindig aktív minden munka fázisban a kezelő biztonsága érdekében.
- Kompakt és csendes, mely csökkenti a munka környezet zajterhelését.
- Eltávolítható kulcs a motor kikapcsolásához és a biztonságos parkoláshoz.
- Eltávolítható és könnyen tölthető akkumulátor szett.
- Innovatív emelő mechanizmus az emelés megkönnyítéséért.
- Kormányról könnyen kiválasztható üzem mód:
 - elektromos mód, aktív vonó rendszerrel.
 - Kézi üzemmód: deaktiválja az elektromos rendszert és úgy működik, mint egy hagyományos mérleges raklap emelő.
- Elektromos mozgatás üzemideje legfeljebb 8 óra, használatától függően, (átlagosan 3-5 óra), opciósan rendelhető pótkumulátor.
- Elektromos mozgatás eltávolítható Lítium-ion akkumulátorról (opciósan 2 órás gyorsöltővel)
- Tartozék töltő 8 órás töltési idővel.
- Kormány IP54-es védelemmel.
- Maximális haladási sebesség 5km/h
- Maximális emelkedő terhelten 5%, terheletlenül 15%.

A piac legkönnyebb gyalog kíséretű elektromos raklapmozgatója, belső digitális mérleg elektronikával DFWLI beépített mérlegműszerrel ellátva. A felhasználó számára könnyen hozzáférhető funkciók és a mérési műveletek. Megbízható még nehéz munkakörülmények között is. Nélkülözhetetlen, ahol pontosan és gyorsan kell mérni. A nagy kijelző leegyszerűsíti minden munka körülmény között a leolvasást. Újratölthető kivehető akkumulátor a folyamatos használatért. Rendelhető beépített nyomtatóval és CE-M hitelesítve.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Maximális emelési kapacitás: 1250 kg.
- pontosság: a skálavég +/- 0.02%-a. (nem hiteles)
- pontosság: a skálavég +/- 0.05%-a. (hiteles)
- Villa méretek: 1150 x 550 x 85 mm.
- Önsúly: 121kg. A legkönnyebb a piacon, mely garantálja a kezelő kényelmét még manuális módban is.
- Extra erős festett acél szerkezet.
- Nagy méretű elektromos kormányzott folt nélküli gumikerék.
- Ergonomikus kormány a könnyű és precíz sebesség kezelhetőségért.
- Dupla görgők poliuretánból a villa alatt.
- 4 darab rozsdamentes acél IP68-es védelmű nyíró mérőcella a hitelesített változatban és 4 darab IP67-es védelmű alumínium mérőcella a nem hitelesített változatban.
- Nagy LCD kijelző háttérvilágítással állítható fényerővel, 25mm magas nagy kontrasztú karakterekkel, rossz fényviszonyok között is jól látható. Vízálló membrán billentyűzet 17 gombbal. Rozsdamentes acél házban IP65-ös védelemmel.
- Ellátva termikus nyomtatóval és belső órával.
- Konfiguráció, kalibráció és diagnosztika billentyűzetről vagy PC-ről.
- Tápellátás külön eltávolítható akkumulátor a műszer számára.
- 80 óra folyamatos üzemidő és 1 hónap tipikus nem folyamatos használata mellett, köszönhetően az automata kikapcsolásnak.
- Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés
- 230Vac 50 Hz akkumulátortöltő (újratöltési idő körülbelül 8 óra).
- Konfigurálható RS232/C kétirányú port nyomtató csatlakoztatásához.
- Konfigurálható RS232/C kétirányú port Számítógép, RF modul, csatlakoztatásához.

BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás,
- Automata Tára,
- Beállítható Tára,
- Tára memória (30 tára érték)
- ID azonosító (2x10 karakteres)
- Választott funkció parancs,
- on/off kapcsoló









VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- Formulálás
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
- Százalékos mérés
- Százalékos adagolás programozható célértékkel
- HOLD

Elérhető verziók

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	Hiteles Osztásérték [kg]
TPWE-FORCE	1250	0,1	-
TPWE-FORCEM	1250	-	0,5

Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
 E-PACK	Pót akkumulátor a folyamatos használathoz, gyalog kíséretű mérleges raklapmozgatóhoz.
 E-CHARGE	Gyors akkumulátor töltő állomás, 2 órás töltés idővel, asztalra vagy falra szerelhető. Megjegyzés: a mérleghez ját a standard 8 órás töltés idejű akkumulátor töltő.
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
 CNFSERV	A DFW és DFWL sorozatokhoz egyedi nyomtatási kép szerkesztése.
 CT7	ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
 TPWBKB	Pótakkumulátor kivehető akkumulátor a folyamatos üzemhez.
 USBCTPW	USB port a kijelző tartóba építve tartozék USB kulccsal, 2GB kapacitás. Vízálló védő kupak, mérési adatok mentésére.
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérleg valós idejű monitorozásához és a mérési adatok manuális vagy automatikus mentéséhez, megjelenítéséhez.



ALMEM Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 mérés tárolására, hiteles adattovábbításhoz.



WIFITPWLK Mérlegbe integrált WI-FI egység, amivel a mérleget számítógépes rendszerhez lehet csatlakoztatni. Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabadtéren 100m. 2,4 GHz frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps.



RFITR Rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)



BLTH Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható számítógéphez vagy PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás mérlegelése.



OBRFUSB 868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.



DFIO Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM)



TPWXFI Egy pár rozsdamentes acél villa.



RPT57C 50 hőpapír tekercs 30 m hosszú, 57 mm széles. 12 mm lyuk. 51 mm külső átmérő.



RPT57AC 50 ragasztós hőpapír 15 m hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk. 50 mm külső átmérő.



LNLESS 60 tekercs Linerless termál matrica papír 21m hosszú, 55mm széles. 49 mm külső átmérő. 13 mm átmérőjű központi lyuk.

